

# Tageslicht-Spot



**Tageslicht-Spot für geneigte Dächer**  
Für alle innen liegende, fensterlose Räume unterhalb des Dachbodens wie Bäder, Flure, oder Treppenhäuser, bei denen eine natürliche Belichtung durch Tageslicht gewünscht wird.

**Zugelassener Dachneigungsbereich:**



**Tageslicht-Spot für flache Dächer**  
Für alle innen liegende, fensterlose Räume unter flachen Dächern wie Bäder, Flure oder Treppenhäuser, bei denen eine natürliche Belichtung durch Tageslicht gewünscht wird.

**Zugelassener Dachneigungsbereich:**



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne MwSt.; mager = einschl. 16 % MwSt. (gerundet auf volle Euro)						
Größenbezeichnung <i>Rahmen-Außenmaße in cm</i>		Inkl. BFX und BBX	Lieferzeit in AT	OK10 36x36	OK14 47x47	OK14 60x60
<b>Tageslicht-Spot für geneigte Dächer</b>						
<b>TWR SDOW1<sup>1)</sup></b>	Tageslicht-Spot mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 170 cm, Polyurethan schwarz, Aluminiumschürze, grau NCS-S 7500 N, für profilierte Eindeckmaterialien, inkl. BFX und BBX		5	<b>440,-</b> 510,-	<b>539,-</b> 625,-	
<b>TLR SDOL1<sup>1)</sup></b>	Tageslicht-Spot mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 170 cm, Aluminium, grau NCS-S 7500 N, für flache Eindeckmaterialien (z. B. Schiefer), inkl. BFX und BBX		5	<b>440,-</b> 510,-	<b>539,-</b> 625,-	
<b>Tageslicht-Spot für flache Dächer</b>						
<b>TCR 0010<sup>2)</sup></b>	Tageslicht-Spot für flache Dächer mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 170 cm, inkl. BBX	Inkl. BBX	5			<b>653,-</b> 757,-
<b>Zubehör</b>						
<b>ZTB 2002</b>	Zusatzscheibe für verbesserte Wärmedämmung		5		<b>63,-</b> 73,-	<b>63,-</b> 73,-
<b>ZTR 0062</b>	Verlängerungsrohr, Länge 62 cm		5	<b>83,-</b> 96,-	<b>104,-</b> 121,-	<b>104,-</b> 121,-
<b>ZTR 0124</b>	Verlängerungsrohr, Länge 124 cm		5		<b>184,-</b> 213,-	<b>184,-</b> 213,-
<b>Größenbezeichnung</b>						
<b>ZZZ 210</b>	Kaplleisten-Set, Aluminium, inkl. Befestigungsschrauben (nur für TCR)		5			<b>42,-</b> 49,-
<b>ZCE 0015</b>	Adapterkranz 15 cm (nur für TCR)		5			<b>143,-</b> 166,-
<b>ZTV</b>	Lüftungsadapter (nur für TWR OK14)		5		<b>167,-</b> 194,-	
<b>ZTL 014</b>	Beleuchtungszusatz <sup>2)</sup> inkl. Leuchtmittel (LED)		5	<b>66,-</b> 77,-	<b>66,-</b> 77,-	<b>66,-</b> 77,-

<sup>1)</sup> Mindest-Rohrlänge von Oberkante Dacheindeckung bis Innenwand = 90 cm, erweiterbar bis zu einer Maximal-Rohrlänge von 600 cm.

<sup>2)</sup> Mindest-Rohrlänge von Oberkante Dacheindeckung bis Innenwand = 85 cm, erweiterbar bis zu einer Maximal-Rohrlänge von 600 cm.