

# Tageslicht-Spot



**Tageslicht-Spot für geneigte Dächer**  
Für alle innen liegende, fensterlose Räume unterhalb des Dachbodens wie Bäder, Flure, oder Treppenhäuser, bei denen eine natürliche Belichtung durch Tageslicht gewünscht wird.

**Zugelassener Dachneigungsbereich:**



**Tageslicht-Spot für flache Dächer**  
Für alle innen liegende, fensterlose Räume unter flachen Dächern wie Bäder, Flure oder Treppenhäuser, bei denen eine natürliche Belichtung durch Tageslicht gewünscht wird.

**Zugelassener Dachneigungsbereich:**



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne MwSt.; mager = einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro)						
Größenbezeichnung <i>Rahmen-Außenmaße in cm</i>		Inkl. BFX und BBX	Lieferzeit in AT	OK10 36x36	OK14 47x47	OK14 60x60
<b>Tageslicht-Spot für geneigte Dächer</b>						
<b>TWR SDOW1<sup>1)</sup></b> Tageslicht-Spot mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 170 cm, Polyurethan schwarz, Aluminiumschürze, grau NCS-S 7500 N, für profilierte Eindeckmaterialien, inkl. BFX und BBX	5	<b>423,-</b> 503,-		<b>519,-</b> 618,-		
<b>TLR SDOL1<sup>1)</sup></b> Tageslicht-Spot mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 170 cm, Aluminium, grau NCS-S 7500 N, für flache Eindeckmaterialien (z. B. Schiefer), inkl. BFX und BBX	5	<b>423,-</b> 503,-		<b>519,-</b> 618,-		
<b>Tageslicht-Spot für flache Dächer</b>						
<b>TCR 0010<sup>1)</sup></b> Tageslicht-Spot für flache Dächer mit starrem Rohr und 2 Kniegelenken, Gesamtlänge 170 cm, inkl. BBX						<b>629,-</b> 749,-
<b>Zubehör</b>						
<b>ZTB 2002</b> Zusatzscheibe für verbesserte Wärmedämmung	5			<b>60,-</b> 71,-	<b>60,-</b> 71,-	
<b>ZTR 0062</b> Verlängerungsrohr, Länge 62 cm	5	<b>80,-</b> 95,-		<b>100,-</b> 119,-	<b>100,-</b> 119,-	
<b>ZTR 0124</b> Verlängerungsrohr, Länge 124 cm	5			<b>177,-</b> 211,-	<b>177,-</b> 211,-	
<b>Größenbezeichnung</b>				<b>010</b>	<b>014</b>	<b>014</b>
<b>ZZZ 210</b> Kappleisten-Set, Aluminium, inkl. Befestigungsschrauben (nur für TCR)	5					<b>40,-</b> 48,-
<b>ZCE 0015</b> Adapterkranz 15 cm (nur für TCR)	5					<b>138,-</b> 164,-
<b>ZTV</b> Lüftungsadapter (nur für TWR OK14)	5				<b>160,-</b> 190,-	
<b>ZTL 014</b> Beleuchtungszusatz <sup>2)</sup> inkl. Leuchtmittel (LED)	5	<b>63,-</b> 75,-		<b>63,-</b> 75,-	<b>63,-</b> 75,-	

<sup>1)</sup> Empfohlene Rohrlänge des TWR, TLR liegt zwischen 90–600 cm und beim TCR zwischen 85–600 cm.

<sup>2)</sup> Benötigt 230-V-Anschluss.