

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

No: EKY / EBY


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EKY / EBY
2. Verwendungszweck(e): Tragende Leimbinderprodukte in Gebäuden und Brücken
3. Hersteller: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
6. Harmonisierte Norm: EN 14080:2013, Notifizierte Stelle(n): 0672, 2204
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	§	NB*
Verbundfestigkeit	GL24h	5.1.4.2- 5.2.5.2+5.3+5.5.5+ 5.5.7	2204
Feuerwiderstand	NPD	5.7	
Brandverhalten	E	5.8	0672
Freisetzung von Formaldehyd	NPD	5.9	
Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	5.10	
Haltbarkeit der Verbundfestigkeit	NPD	5.5.2+5.5.3	
Haltbarkeit weiterer Merkmale	NPD	5.6.1+5.6.2	
NPD – No Performance Determined.			
* Notifizierte Stelle(n): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a>			

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2019-12-10

 <b>13</b>	<b>EKY / EBY</b> Tragende Leimbinderprodukte in Gebäuden und Brücken		<b>Harmonisierte Norm:</b> <b>EN 14080:2013</b>	
	<b>Wesentliche Eigenschaften</b>	<b>Leistung</b>	<b>§</b>	<b>NB*</b>
Verbundfestigkeit	GL24h	5.1.4.2- 5.2.5.2+5.3+5.5.5 +5.5.7	2204	
Feuerwiderstand	NPD	5.7		
Brandverhalten	E	5.8	0672	
Freisetzung von Formaldehyd	NPD	5.9		
Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	5.10		
Haltbarkeit der Verbundfestigkeit	NPD	5.5.2+5.5.3		
Haltbarkeit weiterer Merkmale	NPD	5.6.1+5.6.2		
NPD – No Performance Determined. * Notifizierte Stelle(n): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a>				