



**YDEEVNEDEKLARATION No: BBX / BCX**

1. Varetypens unikke identifikationskode: **BBX / BCX**
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:  
**Fleksibel membran til fugtisolering**
3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetejgnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:  
**Ikke relevant**
5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
**System 3**
6. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard **EN 13984:2013**:
  - i. **SP Technical Research Institute of Sweden** har certificeret følgende væsentlige egenskaber:  
**Vandtæthed, Vanddamppermeabilitet** under system 3 og udstedt prøvningsrapport
  - ii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology** har certificeret følgende væsentlige egenskaber: **Reaktion ved brand** under system 3 og udstedt prøvningsrapport



7. Deklareret ydeevne:


Væsentlige egenskaber	Ydeevne	§	NB #
Vandtæthed	bestået	5.5	-
Slagfasthed	NPD	5.6	-
Holdbarhed:		5.7.1+5.7.2	-
- Vanddampmodstand efter kunstig ældning	NPD		
- Kemisk modstand	NPD		
Rivestyrke	NPD	5.8	-
Samlingsstyrke	NPD	5.9	-
Vanddamppermeabilitet	Sd = 80 m	5.10	0402
Trækegenskaber	NPD	5.11	-
Reaktion ved brand	Class E	5.12	0845

8. Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:: **Ikke relevant**

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017



 <sup>13</sup>		Flexibel membran til fugtisolering: BBX / BCX		Harmoniseret teknisk specifikation: EN 13984:2013	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	§	NB #		
Vandtæthed	bestået	5.5	-		
Slagfasthed	NPD	5.6	-		
Holdbarhed: - Vanddampmodstand efter kunstig ældning - Kemisk modstand	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-		
Rivestyrke	NPD	5.8	-		
Samlingsstyrke	NPD	5.9	-		
Vanddamppermeabilitet	Sd = 80 m	5.10	0402		
Træegenskaber	NPD	5.11	-		
Reaktion ved brand	Class E	5.12	0845		