



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON No: BFX**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **BFX**
2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
**Elastne alusmaterjal katustele**
3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:  
**Pole kohaldatav**
5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**Süsteem 3**
6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral **EN 13859-1:2014**:
  - i. **BTTG (0338)** korraldas järgmise olulise näitaja tüüpkatsetamise: **Tuletundlikkus** süsteemi 3 all ja väljastas katsearuande
7. Deklareeritud toimivus

<b>Olulised näitajad</b>	<b>Toimivus</b>	<b>§</b>	<b>NB #</b>
Tuletundlikkus:	klass E	4.3.1	0338
Veekindlus: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	klass W1 klass W1	4.3.2	0338
Tõmbetugevus pikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Tõmbetugevus põikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Venivus pikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	NPD NPD	4.3.4	-
Venivus põikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	NPD NPD	4.3.4	-
Vastupidavus rebenemisele: - Pikisuunas - Põikisuunas	NPD NPD	4.3.5	-
Paindlikkus madalal temperatuuril (järeleandvus)	NPD	4.3.7	-




Reageerimine kunstlikule vanandamisele seoses järgmiste omadustega	NPD	4.3.8	-
- Veekindlus	NPD		
- Tõmbetugevus			

8. Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: **Pole kohaldatav**

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Klaus Lorentzen".

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

 <b>Elastne alusmaterjal katustele:</b> <b>BFX</b>		<b>Ühtlustatud tehniline spetsifikaat:</b> <b>EN 13859-1:2014</b>	
Tuletundlikkus:	klass E	4.3.1	0338
Veekindlus: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	klass W1 klass W1	4.3.2	0338
Tõmbetugevus pikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Tõmbetugevus põikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Venivus pikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	NPD NPD	4.3.4	-
Venivus põikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	NPD NPD	4.3.4	-
Vastupidavus rebenemisele: - Pikisuunas - Põikisuunas	NPD NPD	4.3.5	-
Paindlikkus madalal temperatuuril (järeleandvus)	NPD	4.3.7	-
Reageerimine kunstlikule vanandamisele seoses järgmiste omadustega - Veekindlus - Tõmbetugevus	NPD NPD	4.3.8	-