



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No: BBX / BCX

1. Código de identificación única del producto tipo: **BBX / BCX**
2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Lámina flexible para impermeabilización
3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
No corresponde
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada **EN 13984:2013**:
 - i. **SP Technical Research Institute of Sweden** ha realizado ensayos de tipo sobre la siguiente característica esencial: **Estanquidad, Permeabilidad al vapor de agua** en sistema 3 e emitido informe de ensayo
 - ii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology** ha realizado ensayos de tipo sobre la siguiente característica esencial: **Reacción al fuego** en sistema 3 e emitido informe de ensayo

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Rendimiento	§	NB #
Estanquidad	aprobado	5.5	-
Resistencia al impacto	NPD	5.6	-
Durabilidad: - Resistencia al vapor de agua después del envejecimiento artificial - Resistencia química	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-
Resistencia al desgarro	NPD	5.8	-
Resistencia de unión	NPD	5.9	-
Permeabilidad al vapor de agua	Sd = 80 m	5.10	0402
Propiedades de tensión	NPD	5.11	-
Reacción al fuego	Class E	5.12	0845


8. Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:: **No corresponde**

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017



		Lámina flexible para impermeabilización: BBX / BCX		Especificación técnica armonizada: EN 13984:2013	
Características esenciales		Rendimiento	§	NB #	
Estanquidad		aprobado	5.5	-	
Resistencia al impacto		NPD	5.6	-	
Durabilidad:			5.7.1+5.7.2	-	
- Resistencia al vapor de agua después del envejecimiento artificial		NPD			
- Resistencia química		NPD			
Resistencia al desgarro		NPD	5.8	-	
Resistencia de unión		NPD	5.9	-	
Permeabilidad al vapor de agua		Sd = 80 m	5.10	0402	
Propiedades de tensión		NPD	5.11	-	
Reacción al fuego		Class E	5.12	0845	