



SUORITUSTASOILMOITUS No: BFX

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **BFX**
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Taipuisat kattojen eristyslevyt
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei sovellettavissa
5. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 3
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta **EN 13859-1:2014**:
 - i. **BTTG (0338)** seuraavan olennaisen ominaisuuden suoritettu tyyppitestaus: **Palokäyttäytyminen** järjestelmän 3 ja myönnetyn testiraportin mukaisesti
7. Ilmoitetut suoritus tason:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritus taso	§	NB #
Palokäyttäytyminen:	luokka E	4.3.1	0338
Vedenpaineen kestävyys: - ennen keinotekoista vanhentamista - keinotekoisen vanhentamisen jälkeen	luokka W1 luokka W1	4.3.2	0338
Vetolujuus pituussuunnassa: - ennen keinotekoista vanhentamista - keinotekoisen vanhentamisen jälkeen	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Vetolujuus poikittaissuunnassa: - ennen keinotekoista vanhentamista - keinotekoisen vanhentamisen jälkeen	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338




Pidentyminen pituussuunnassa: - ennen keinotekoista vanhentamista - keinotekoisen vanhentamisen jälkeen	NPD NPD	4.3.4	-
Pidentyminen poikittaissuunnassa: - ennen keinotekoista vanhentamista - keinotekoisen vanhentamisen jälkeen	NPD NPD	4.3.4	-
Repeämiskestävyys: - Pituussuunta - Poikittaissuunta	NPD NPD	4.3.5	-
Joustavuus matalassa lämpötilassa (taipuisuus)	NPD	4.3.7	-
Käyttäytyminen keinotekoises- sessa vanhentamisessa - Vedenpaineen kestävyys - Vetolujuus	NPD NPD	4.3.8	-

8. Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla: **Ei sovellettavissa**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

 Taipuisat kattojen eristyslevyt: BFX		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä: EN 13859-1:2014	
Palokäyttäytyminen:	luokka E	4.3.1	0338
Vedenpaineen kestävyys:		4.3.2	0338
- ennen keinotekoista vanhentamista	luokka W1		
- keinotekoisien vanhentamisen jälkeen	luokka W1		
Vetolujuus pituussuunnassa:		4.3.4	0338
- ennen keinotekoista vanhentamista	200 N/50 mm		
- keinotekoisien vanhentamisen jälkeen	120 N/50 mm		
Vetolujuus poikittaissuunnassa:		4.3.4	0338
- ennen keinotekoista vanhentamista	200 N/50 mm		
- keinotekoisien vanhentamisen jälkeen	120 N/50 mm		
Pidentyminen pituussuunnassa:		4.3.4	-
- ennen keinotekoista vanhentamista	NPD		
- keinotekoisien vanhentamisen jälkeen	NPD		
Pidentyminen poikittaissuunnassa:		4.3.4	-
- ennen keinotekoista vanhentamista	NPD		
- keinotekoisien vanhentamisen jälkeen	NPD		
Repeämiskestävyys:		4.3.5	-
- Pituussuunta	NPD		
- Poikittaissuunta	NPD		
Joustavuus matalassa lämpötilassa (taipaisuus)	NPD	4.3.7	-
Käyttäytyminen keinotekoisessa vanhentamisessa		4.3.8	-
- Vedenpaineen kestävyys	NPD		
- Vetolujuus	NPD		