



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No: BFX

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BFX**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Lankstūs lakštai patiesti po stogu
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikytina
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 3
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju **EN 13859-1:2014**:
 - BTTG (0338)** atliktas šios esminės charakteristikos tipo bandymas: **Degumas** pagal 3 sistemą ir išduotą bandymo ataskaitą
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB #
Degumas:	klasė E	4.3.1	0338
Atsparumas vandens prasiskverbimui: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	klasė W1 klasė W1	4.3.2	0338
Tempimo išilgai stipris: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Tempimo skersai stipris: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Ilginimas išilgai: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-
Ilginimas skersai: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-




Atsparumas plėšimui: - Išilgai - Skersai	NPD NPD	4.3.5	-
Lankstumas žemoje temperatūroje (elastingumas)	NPD	4.3.7	-
Savybės dirbtinai pasendinus - Atsparumas vandens prasiskverbimui - Tempimo stipris	NPD NPD	4.3.8	-

8. Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **Netaikytina**

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

		Lankstūs lakštai patiesti po stogu: BFX		Suderinta techninė specifikacija: EN 13859-1:2014	
Degumas:	klasė E	4.3.1	0338		
Atsparumas vandens prasiskverbimui: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	klasė W1 klasė W1	4.3.2	0338		
Tempimo išilgai stipris: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338		
Tempimo skersai stipris: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338		
Ilginimas išilgai: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-		
Ilginimas skersai: - prieš dirbtinį sendinimą - dirbtinai pasendinus	NPD NPD	4.3.4	-		
Atsparumas plėšimui: - Išilgai - Skersai	NPD NPD	4.3.5	-		
Lankstumas žemoje temperatūroje (elastingumas)	NPD	4.3.7	-		
Savybės dirbtinai pasendinus - Atsparumas vandens prasiskverbimui - Tempimo stipris	NPD NPD	4.3.8	-		