

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No: BGX**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BGX**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
**Šilumos izoliacija pastatams**
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
**Netaikytina**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:  
**Sistema 3**
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju **EN 13165:2012+A1:2015**:
  - i. **FIW München** atliktas šios esminės charakteristikos tipo bandymas: **Šiluminis laidumas, Degumas** pagal 3 sistemą ir išduotą bandymo ataskaitą
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>§</b>	<b>NB #</b>
Šiluminė varža: - Šiluminė varža - Šiluminis laidumas - Storis	NPD 0.044 W/(m·K) NPD NPD	4.2.1+4.2.3	0751
Degumas	klasė E	4.2.6	0751
Degumo patvarumas karščiui, klimatiniam poveikiui, senėjimui / degradavimui	NPD	4.2.1-4.3.3	-
Gniuždomojo stiprio patvarumas senėjimui / degradavimui	NPD	4.2.1-4.3.3 +Annex C	-
Gniuždomasis stipris	NPD	4.3.4	-
Tempimo / lenkimo stipris	NPD	4.3.5	-
Gniuždomojo stiprio patvarumas senėjimui / degradavimui	NPD	4.3.6	-




Laidumas vandeniui	NPD	4.3.7.1-4.3.8	-
Laidumas vandens garams	NPD	4.3.9	-
Garso sugerties koeficientas	NPD	4.3.10	-
Pavojingų medžiagų išskyrimas į patalpas	NPD	4.3.11	-
Nuolatinis rusenimas	NPD	4.3.13	-

8. Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **Netaikytina**

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01



 Šilumos izoliacija pastatams: <b>BGX 01BG01</b>		Suderinta techninė specifikacija: <b>EN 13165:2012+A1:2015</b>	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB #
Šiluminė varža: - Šiluminė varža - Šiluminis laidumas - Storis	NPD 0.044 W/(m·K) NPD NPD	4.2.1+4.2.3	0751
Degumas	klasė E	4.2.6	0751
Degumo patvarumas karščiui, klimatiniam poveikiui, senėjimui / degradavimui	NPD	4.2.1-4.3.3	-
Gniuždomojo stiprio patvarumas senėjimui / degradavimui	NPD	4.2.1-4.3.3 +Annex C	-
Gniuždomasis stipris	NPD	4.3.4	-
Tempimo / lenkimo stipris	NPD	4.3.5	-
Gniuždomojo stiprio patvarumas senėjimui / degradavimui	NPD	4.3.6	-
Laidumas vandeniui	NPD	4.3.7.1-4.3.8	-
Laidumas vandens garams	NPD	4.3.9	-
Garso sugerties koeficientas	NPD	4.3.10	-
Pavojingų medžiagų išskyrimas į patalpas	NPD	4.3.11	-
Nuolatinis rusenimas	NPD	4.3.13	-