



PRESTATIEVERKLARING No: BFX

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **BFX**
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Flexibele banen voor onderlagen voor daken
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgescreven in artikel 11, lid 5:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt **EN 13859-1:2014**:
 - i. **BTTG (0338)** heeft typeonderzoek uitgevoerd van het volgende essentiële kenmerk: **Brandgedrag** onder systeem 3 en testrapport afgegeven
7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	§	NB #
Brandgedrag:	klasse E	4.3.1	0338
Weerstand tegen waterdoorlating: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	klasse W1 klasse W1	4.3.2	0338
Treksterkte in lengterichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Treksterkte in dwarsrichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Rek in lengterichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	NPD NPD	4.3.4	-
Rek in dwarsrichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	NPD NPD	4.3.4	-




Weerstand tegen doorscheuren: - Lengterichting - Dwarsrichting	NPD NPD	4.3.5	-
Flexibiliteit bij lage temperatuur (buigzaamheid)	NPD	4.3.7	-
Gedrag bij kunstmatige veroudering, wat betreft - Weerstand tegen waterdoorlating - Treksterkte	NPD NPD	4.3.8	-

8. Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:: **Niet van toepassing**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Klaus Lorentzen".

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

 Flexibele banen voor onderlagen voor daken: BFX		Geharmoniseerde technische specificatie: EN 13859-1:2014	
Brandgedrag:	klasse E	4.3.1	0338
Weerstand tegen waterdoorlating: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	klasse W1 klasse W1	4.3.2	0338
Treksterkte in lengterichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Treksterkte in dwarsrichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Rek in lengterichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	NPD NPD	4.3.4	-
Rek in dwarsrichting: - vóór kunstmatige veroudering - na kunstmatige veroudering	NPD NPD	4.3.4	-
Weerstand tegen doorscheuren: - Lengterichting - Dwarsrichting	NPD NPD	4.3.5	-
Flexibiliteit bij lage temperatuur (buigzaamheid)	NPD	4.3.7	-
Gedrag bij kunstmatige veroudering, wat betreft - Weerstand tegen waterdoorlating - Treksterkte	NPD NPD	4.3.8	-