

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: **BBX / BCX**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **BBX / BCX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Warstwy paroizolacyjne w budynkach
3. Producent: **VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
6. Norma zharmonizowana: **EN 13984:2013**. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 0402, 0845
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości podstawowe	Właściwości eksploatacyjne	§	NB #
Wodoszczelność	zaliczone	5.5	0402
Odporność na uderzenie	NPD	5.6	
Trwałość	NPD	5.7.1+5.7.2	-
- Odporność na działanie pary wodnej po sztucznym postarzeniu	NPD		
- Oporność chemiczna			
Odporność na rozdarcie	NPD	5.8	
Siła połączenia	NPD	5.9	
Odporność na działanie pary wodnej	Sd = 80 m	5.10	0402
Właściwości przy rozciąganiu	NPD	5.11	
Reakcja na ogień	klasa E	5.12	0402

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017

Reakcja na ogień	klasa E	5.12	0402
------------------	---------	------	------