



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ No: BBX / BCX

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **BBX / BCX**
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Folie flexibilă pentru hidroizolație
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
Neaplicabil
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:
Sistemul 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat **EN 13984:2013**:
 - i. **SP Technical Research Institute of Sweden** a efectuat încercarea de tip pentru următoarea caracteristică esențială: **Etanșeitate la apă, Permeabilitate la vapori de apă** în cadrul sistemului 3 și a emis rezultatul încercării
 - ii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology** a efectuat încercarea de tip pentru următoarea caracteristică esențială: **Reacție la foc** în cadrul sistemului 3 și a emis rezultatul încercării

7. Performanța declarată:


Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB #
Etanșeitate la apă	reușit	5.5	-
Rezistență la șoc	NPD	5.6	-
Durabilitate: - Rezistență la vapori de apă după maturarea artificială - Rezistență chimică	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-
Rezistență la rupere	NPD	5.8	-
Rezistența îmbinărilor	NPD	5.9	-
Permeabilitate la vapori de apă	Sd = 80 m	5.10	0402
Proprietăți la întindere	NPD	5.11	-
Reacție la foc	Class E	5.12	0845

8. Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: **Neaplicabil**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017

 Folie flexibilă pentru hidroizolație: BBX / BCX		Specificație tehnică armonizată: EN 13984:2013	
Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB #
Etanșeitate la apă	reușit	5.5	-
Rezistență la șoc	NPD	5.6	-
Durabilitate:		5.7.1+5.7.2	-
- Rezistență la vapori de apă după maturarea artificială	NPD		
- Rezistență chimică	NPD		
Rezistență la rupere	NPD	5.8	-
Rezistența îmbinărilor	NPD	5.9	-
Permeabilitate la vapori de apă	Sd = 80 m	5.10	0402
Proprietăți la întindere	NPD	5.11	-
Reacție la foc	Class E	5.12	0845