



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No: 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
VELUX dūmų ventiliacijos valdymo blokas
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikytina
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 1
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju **EN 12101-10:2005**:
 - a. **SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402)** atliktas šios esminės charakteristikos tipo bandymas: **Veikimo klasė – tinka naudoti su visomis sistemomis, Aplinkos klasė, IP apsaugos klasė, Nutraukimo trukmė, Trumpiausi budėjimo laikotarpiai be maitinimo iš elektros tinklo, Didžiausia baterijos talpa, Maitinimas, Išėjimo srovė I_{maxb}, Išėjimo įtampa** (pagal 1 sistemą ir išduotas eksploatacinių savybių pastovumo pažymėjimas 0402-CPR-SC1049-14)



7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Performance		§	NB #
	3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Veikimo klasė – tinka naudoti su visomis sistemomis	klasė A, patvirtintas	klasė A, patvirtintas	4.1	0402
Aplinkos klasė	klasė 1, patvirtintas	klasė 1, patvirtintas	7.1	0402
IP apsaugos klasė	IP 42, patvirtintas	IP 42, patvirtintas	12.13	0402
Nutraukimo trukmė	2,5 sec, patvirtintas	2,5 sec, patvirtintas	5.2.1	0402
Trumpiausi budėjimo laikotarpiai be maitinimo iš elektros tinklo	72hour, patvirtintas	72hour, patvirtintas	6.2.1-6.2.3	0402
Didžiausia baterijos talpa	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Maitinimas	1 * 230VAC, 50 Hz, patvirtintas	1 * 230VAC, 50 Hz, patvirtintas	10.1	0402
Išėjimo srovė I _{maxb}	10A, patvirtintas	2*10A, patvirtintas	12.1.3	0402
Išėjimo įtampa	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402

8. Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **Netaikytina**

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
 Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.04.2015



 VELUX dūmų ventilacijos valdymo blokas 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)		Suderinta techninė specifikacija: EN 12101-10:2005		
		Esminės charakteristikos	Performance	
3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)			
Veikimo klasė – tinka naudoti su visomis sistemomis	klasė A, patvirtintas	klasė A, patvirtintas	4.1	0402
Aplinkos klasė	klasė 1, patvirtintas	klasė 1, patvirtintas	7.1	0402
IP apsaugos klasė	IP 42, patvirtintas	IP 42, patvirtintas	12.13	0402
Nutraukimo trukmė	2,5 sec, patvirtintas	2,5 sec, patvirtintas	5.2.1	0402
Trumpiausi budėjimo laikotarpiai be maitinimo iš elektros tinklo	72hour, patvirtintas	72hour, patvirtintas	6.2.1-6.2.3	0402
Didžiausia baterijos talpa	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Maitinimas	1 * 230VAC, 50 Hz, patvirtintas	1 * 230VAC, 50 Hz, patvirtintas	10.1	0402
Išėjimo srovė I _{maxb}	10A, patvirtintas	2*10A, patvirtintas	12.1.3	0402
Išėjimo įtampa	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402