



- a Eideckrahmen
- b Unterdachschürze
- c Wasserrinne
- x Weichzellschaum
- y Montagewinkel bauseits
- z Blindstock

Aufriss winkelrecht
auf dem Dach
M 1:20

Unterdachschürze BFX
Eideckrahmen
EDS Unterteil
Konterlattung
ausnehmen
(Hinterlüftung)

Schnitt A-A
M 1:5 bituminöses
Klebeband

VELUX
Wasserrinne
Unterdachschürze BFX
Eideckrahmen
EDS Oberteil

Schnitt B-B
M 1:5

- GGL
- EDW
- LGI
- BFX
- Ziegeldach
- Bitondach
- Blindstock

Die Ausparungsabmessungen müssen
bei jedem speziellen Fall ermittelt werden.

Laibungswandaufbau:
15mm Gipsplatte
Dampfbremse
2x26mm Platte
50mm Dämmung (xPS, PU, o.ä.)

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG GGL, EDS, LGI, BFX, in Betond. mit
* nur im A3 Format maßstäblich Blindstock

DATUM	NAME	MASZTAB	Blatt: 1	V-A NUMMER: V-A_22201-0412
01.04.12	T O e	1:5*	von: 1	DATEI: V-A_22201-0412



Änderung	1		Datum
	2		
	3		

VELUX ÖSTERREICH GmbH

2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-655 / Email: office.v-a@velux.com

V-A_22201-0412

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlags ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlags wird jegliche Haftung ausgeschlossen.