



- a Eindeckrahmen EDE
- b Stehfalzdeckung
- c Strukturmatte
- d Vordeckbahn rundherum am Fenster hochziehen
- e Schalung
- y Montagewinkel bauseits
- z Blindstock

Aufriss winkelrecht auf dem Dach
M 1:20

Schnitt A-A
M 1:5

Schnitt B-B
M 1:5

Die Ausparungsbreite muss bei jedem speziellen Fall ermittelt werden.

Laibungswandaufbau:
15mm Gipsplatte
Dampfbremse
2x26mm Platte
50mm Dämmung (xPS, PU, o.ä.)

Heizkörper für Warmluftzirkulation (Kondensatvermeidung)

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG GGL, EDE, LGI, in Betond. mit Blindstock mit Blindstock * nur im A3 Format maßstäblich

DATUM 01.04.12 NAME T O e MASZSTAB 1:5* Blatt: 1 von: 1 V-A NUMMER: V-A_22202-0412 DATEI: V-A_22202-0412



Änderung	1		Datum
	2		
	3		

VELUX ÖSTERREICH GmbH

2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-655 / Email: office.v-a@velux.com

V-A_22202-0412

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlags ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlags wird jegliche Haftung ausgeschlossen.