



Schnitt A-A
M 1:5

Schnitt B-B
M 1:5

a Eindeckrahmen vorgefertigter bauseitiger
b Unterdachschürze Einbaurahmen (z.B. Purenit)
c Wasserrinne
x Montagetaste

Aufriss winkeltrecht
auf dem Dach
M 1:20

Achtung:
Bei geplanter Rolladenmontage sind
folgende Masse einzuhalten:
a: 50-60mm
b: 150mm

Eindeckrahmen
EDJ 2000 Unterteil

Konterlattung
ausnehmen
(Hinterlüftung)

Stockverlängerung LGI
für vergrößerten
Wärmedämmraum

Heizkörper für
Warmluftzirkulation
(Kondensatvermeidung)

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG GGL, EDJ, BFX, LGI, BBX, LSC
* nur im A3 Format maßstäblich

DATUM	NAME	MASZSTAB	Blatt: 1	V-A NUMMER: V-A_22130-0414
23.04.14	TOe	1:5*	von: 1	DATEI: V-A_22130-0414



Änderung	1	Datum
	2	
	3	

VELUX ÖSTERREICH GmbH

2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-655 / Email: office.v-a@velux.com

V-A_22130-0414

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlages ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlages wird jegliche Haftung ausgeschlossen.