



a Eindeckrahmen
b Unterdachschürze
c Wasserrinne
x Montagelatte

Aufriss winkelrecht
auf dem Dach
M 1:20

Wärmedämmrahmen
BDX 2000F
Eindeckrahmen
EDJ 2000 Unterteil
Konterlattung
ausnehmen
(Hinterlüftung)

V-A_22131-1114

PUREN Montagedämmzarge

90
140

Stockverlängerung
LGI für vergrößerten
Wärmedämmraum

Heizkörper für
Warmluftzirkulation
(Kondensatvermeidung)

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlags ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlags wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

Achtung:
Bei geplanter Rolladenmontage sind
folgende Masse einzuhalten:
a: 50-60mm
b: 150mm

- GGL 15°-90°
- EDJ 20°-90°
- LGI
- BDX 2000F
- BFX
- Ziegel-dach
- LSC BBX

Schnitt B-B
M 1:5

Wärmedämmrahmen BDX 2000F
PUREN Einbau-
rahmen
Nageldichtstreifen
f. erhöhte
Regensicherheit

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG GGL, EDJ, BFX, BDX 2000F, LGI, BBX, LSC
* nur im A3 Format maßstäblich

DATUM	NAME	MASZSTAB	Blatt: 1	V-A NUMMER: V-A_22131-1114
18.11.14	TOe	1:5*	von: 1	DATEI: V-A_22131-1114



Änderung	1		Datum
	2		
	3		

VELUX ÖSTERREICH GmbH
2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-655 / Email: office.v-a@velux.com