



Schnitt A-A
M 1:5

Schnitt B-B
M 1:5

- GGL
- EDW
- LGI
- BFX
- Ziegeldach
- BBX
- Aufsparren

- a Eindeckrahmen
- b Unterdachschürze
- c Wasserrinne
- x Montagelatte

Aufriss winkeltrecht
auf dem Dach
M 1:20

- Montagelatte
- Unterdachschürze BFX
- Eindeckrahmen EDW Unterteil
- Konterlattung ausnehmen (Hinterlüftung)

Stockverlängerung LGI für vergrößerten Wärmedämmraum

Heizkörper für Warmluftzirkulation (Kondensatvermeidung)

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlags ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlags wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

V-A_22300-0412

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG GGL, EDW, BFX, LGI, BBX bei Aufsparren
* nur im A3 Format maßstäblich

DATUM	NAME	MASZTAB	Blatt: 1	V-A NUMMER: V-A_22300-0412
01.04.12	TOe	1:5*	von: 1	DATEI: V-A_22300-0412



Änderung	1		Datum
	2		
	3		

VELUX ÖSTERREICH GmbH

2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-655 / Email: office.v-a@velux.com