








-  GGL
-  EKN
-  LGI
-  EKY
-  BFX
-  Ziegel-dach
-  BBX

250mm
 a Eindeckrahmen
 b Unterdachschürze
 c Wasserrinne
 Aufriss winkelrecht
 auf dem Dach
 M 1:25

Schnitt A-A
 M 1:5

Schnitt B-B
 M 1:5

Eindeckrahmen
 EKN Unterteil
 Konterlattung
 ausnehmen
 (Hinterlüftung)

Stockverlängerung LGI
 für vergrößerten
 Wärmedämmraum

Heizkörper für
 Warmluftzirkulation
 (Kondensatvermeidung)

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlages ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlages wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

V-A_22508-0913

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG 2 GGL als DUO, EKN, EKY, BFX, LGI, BBX
 * nur im A3 Format maßstäblich

DATUM	NAME	MASZTAB	Blatt: 1	V-A NUMMER: V-A_22508-0913
20.09.13	TOe	1:5*	von: 1	DATEI: V-A_22508-0913



Änderung	1		Datum
	2		
	3		

VELUX ÖSTERREICH GmbH

2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-655 / Email: office.v-a@velux.com