



a Eindeckrahmen  
 b Unterdachschürze  
 c Wasserrinne  
 x Montagelatte

Aufriss winkelrecht  
 auf dem Dach  
 M 1:25

Schnitt A-A  
 M 1:5

Schnitt B-B  
 M 1:5

gezeichneter Dachaufbau:  
 Dachziegel  
 Lattung  
 Konterlattung  
 Vordeckbahn  
 Schalung  
 Sparren  
 Dämmung  
 Dampfbremse  
 Beplankung (2x15mm)

Eindeckrahmen  
 EKW Unterteil  
 Konterlattung  
 ausnehmen  
 (Hinterlüftung)

Stockverlängerung LGI für  
 vergrößerten Wärmedämmraum

Montagelatte  
 Unterdachschürze BFX

Heizkörper für  
 Warmluftzirkulation  
 (Kondensatvermeidung)

BENENNUNG: EINBAUVORSCHLAG 2 GGL als DUO, EKW, BFX, LGI, BBX  
 \* nur im A3 Format maßstäblich

DATUM	NAME	MASZTAB	Blatt: 1	V-A NUMMER: V-A_22500-0412
29.04.12	TOe	1:5*	von: 1	DATEI: V-A_22500-0412



Änderung	1	Datum
	2	
	3	

VELUX ÖSTERREICH GmbH

2120 WOLKERSDORF VELUXSTRASSE 1 POSTFACH 27 / TEL. 02245/3235-0 / FAX. 02245/3235-665 / Email: office.v-a@velux.com

V-A\_22500-0412

Dieser Einbauvorschlag geht davon aus, daß sowohl die Dachkonstruktion als auch Wärmedämmung, Schall- und Feuerschutz Ö-NORM gerecht ausgeführt sind. Bei der graphischen Darstellung des Einbauvorschlages ist der konstruktive Dach-Schichtaufbau nicht vollständig wiedergegeben. Dieser Einbauvorschlag erfolgt ohne Kenntnis der statischen Voraussetzungen. Dessen statische Eignung ist daher von einem befugten Ziviltechniker, Statiker oder Baumeister im Einzelfall zu prüfen. Dabei ist besonders auf klimatische Belastungen, wie erhöhten Winddruck oder erhöhte Schneelasten Rücksicht zu nehmen. Für die statische Eignung dieses Einbauvorschlages wird jegliche Haftung ausgeschlossen.