

VELUX®

VELUX Tageslicht-Spot

Bringt natürliches Licht
in dunkle Räume

**Neue
Generation**



VELUX Tageslicht-Spot

Tageslicht, wo man es nicht erwarten würde



Naturfreundehaus Knofeleben - Planung: baukult, Foto: J. Seiler



VELUX Tageslicht-Spots sind mit starrem, hochreflektierendem oder flexiblem Rohr erhältlich.



Die Wirkung ist beeindruckend.

„Das ist schon Lebensqualität, wenn man es hier nun auch so hell hat.“ - Ulrike Gaunersdorfer, Großengersdorf, Niederösterreich



Mehr über die Wirkung des VELUX Tageslicht-Spots auf Ihre Räume erfahren Sie im Internet unter: www.velux.at/privat/produkte/tageslicht_spot

Einsatzbereich


Für alle fensterlosen Räume, die sich direkt unter nicht ausgebauten Dachböden befinden, eignet sich der Tageslicht-Spot ideal. Damit kommt natürliches Tageslicht in zuvor dunkle Bereiche wie zum Beispiel Bäder, Vorräume, Treppenhäuser, oder begehbare Schränke. Und für jedes Dach gibt es eine Lösung - ob es sich um ein Steil-, Pult-, oder ein Flachdach handelt.

Montage

Von einem professionellen Handwerker, der mit dem Einbau von VELUX Produkten vertraut ist, kann die Montage problemlos in wenigen Stunden vorgenommen werden. Die Brandschutzbestimmungen laut Landesbauordnung sind zu berücksichtigen.



Die Wirkung ist eindrucksvoll



Tageslicht-Spot TWR, TWF

Für welliges Dachmaterial von 60 - 120 mm (Nicht für Blechdächer geeignet)
Diffuser: doppeltes Acrylglas
Außenscheibe: 4 mm ESG mit natürlichem Reinigungseffekt
Stockaußenmaß: 47 x 47 cm
Material: Polyurethan-Rahmen mit integriertem Eindeckrahmen

TWR

- **Starres**, hoch reflektierendes Rohr mit 98 % Reflexionsgrad
- Rohrlänge: 0,90 - 1,70 m
- Verlängerung mit ZTR bis zu 6 m
- Mit verstellbarem Gelenk

TWF

- **Flexibles**, hochreflektierendes Rohr
- Rohrlänge: 0,4 - 2 m
- Diffuser: doppeltes Acryl-Isolierglas



Tageslicht-Spot TLR, TLF

Für flaches Dachmaterial bis 16 mm (Nicht für Blechdächer geeignet)
Diffuser: doppeltes Acrylglas
Außenscheibe: 4 mm ESG mit natürlichem Reinigungseffekt
Stockaußenmaß: 47 x 47 cm
Material: Aluminium-Rahmen mit integriertem Eindeckrahmen

TLR

- **Starres**, hoch reflektierendes Rohr mit 98 % Reflexionsgrad
- Rohrlänge: 0,90 - 1,70 m
- Verlängerung mit ZTR bis zu 6 m
- Mit verstellbarem Gelenk

TLF

- **Flexibles**, hochreflektierendes Rohr
- Rohrlänge: 0,4 - 2 m
- Diffuser: doppeltes Acryl-Isolierglas



Tageslicht-Spot TCR, TCF


Für Flachdächer bis 15° Dachneigung
Diffuser: doppeltes Acrylglas
Außenscheibe: Acrylkuppel
Dachöffnung: 40 x 40 cm
Material: Kunststoff-Aufsatzkranz

TCR

- **Starres**, hoch reflektierendes Rohr mit 98 % Reflexionsgrad
- Rohrlänge: 0,80 - 1,70 m
- Verlängerung mit ZTR bis zu 6 m
- Mit verstellbarem Gelenk

TCF

- **Flexibles**, hochreflektierendes Rohr
- Rohrlänge: 0,2 - 0,9 m
- Diffuser: doppeltes Acryl-Isolierglas



Tageslicht-Spots sind standardmäßig mit natürlichem Reinigungseffekt ausgestattet (ausgenommen TCR/TCF)

Zubehör



Beleuchtungszusatz ZTL 014
Ermöglicht Raumbelichtung auch abends mit inkludierter 4W LED-Lampe (problemloser nachträglicher Einbau).



Verlängerungsrohr ZTR
Zur Überbrückung längerer Distanzen (60 oder 120 cm) für TWR, TLR und TCR.



Zusatzelement Wärmeschutz ZTB
Dieses im Rohrrinneren oberhalb des Diffusors zu montierende Zusatzelement verbessert den U-Wert um über 30% (CSTB 14-055/056).



Entlüftungszusatz ZTV
Dieser Lüftungsadapter für TWR und TWF ermöglicht die Ablüftung im fensterlosen Raum.

Unterdachschürze BFX

Zum wettersicheren Unterdachanschluss. Inklusive Wasserableitrinne.

Aufsatzkranzverlängerung ZCE 0015

In Kombination mit TCR, TCF zur Verlängerung des Aufsatzkranzes um 15cm.

Ihre Vorteile im Überblick

- Bringt natürliches Tageslicht in fensterlose Räume
- Natürlicher Reinigungseffekt (ausgenommen TCR/TCF)
- Indachmontage
- Umfangreiches Zubehör
- 3 Jahre Garantie auf alle Tageslicht-Spots

VELUX Österreich GmbH

Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
Tel. 02245 / 3235 - 140
Fax 02245 / 4498 (Stmk., Bgld., Wien)
Fax 02245 / 4216 (Sbg., OÖ, Ktn.)
Fax 02245 / 6816 (Tirol, NÖ, Vbg.)
www.velux.at



V-A 616-0315

für allgemeine Anfragen: verkauf.v-a@velux.com
für Ausschreibungen: offerte.v-a@velux.com
für Bestellungen: bestellung@velux.com

Kundenservice:
Tel. 02245 / 3235 - 160
Fax 02245 / 82 162
service.v-a@velux.com

Bringt Licht ins Leben™

VELUX®