



Lichtlösung Twin EBW/EBS „Stock an Stock“ 18mm



ANWENDUNGSBEREICH	<p>"Stock an Stock" Einbau mit einem Abstand von 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • EBW: für welliges Dachmaterial von 16 – 120mm Höhe • EBS: für flaches Dachmaterial bis 16mm (2 x 8mm) Höhe • Einbau von 2 Einzelfenster derselben Größe nebeneinander • schmale Ansicht von innen • geringe Bautiefe des vertikalen Kopplungsbereichs (=mehr Kopffreiheit) 																																																														
BESTANDTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Eindeckrahmen EBW oder EBS inkl. Stock und Sohlbankblech • Wärmedämmrahmen BDX inkl. Dampfbremsefolie zwischen den Fenstern und raumseitige vertikale weiße Abdeckplatte • Hinweis klar lackierte Holzfenster: vertikale Abdeckung ZZZ 259 --B (Höhen 02, 04, 06, 08, 10, 12) separat bestellbar • Unterdachschräge BFX • 2 waagrechte Hilfssparren EMT im Unterdach (Holzsparren inkl. Befestigungswinkel) • Hinweis: Fenster, Dampfbremse-Manschette für die Fenster und Stockverlängerung LGI sind separat zu bestellen. 																																																														
MATERIAL EINDECKRAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Eindeckrahmen: Aluminium grau beschichtet, NCS S 7500-N, ähnlich RAL Classic 7043 • Hinweis: Wird aufgrund notwendiger Materialkompatibilität als Material Kupfer oder Titanzink benötigt, ist der Eindeckrahmen zusätzlich zu bestellen. 																																																														
FENSTERGRÖSSEN	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lichtlösung steht für folgende Fensterkombinationen mit jeweils 2 Stück Fenster derselben Fenstergrößen nebeneinander zur Verfügung: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>GRÖSSE</th> <th>CK02</th> <th>CK04</th> <th>FK04</th> <th>FK06</th> <th>FK08</th> <th>MK04</th> <th>MK06</th> <th>MK08</th> <th>MK10</th> <th>PK04</th> <th>PK06</th> <th>PK08</th> <th>PK10</th> <th>SK06</th> <th>SK08</th> <th>SK10</th> <th>UK04</th> <th>UK08</th> <th>UK10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EBW</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EBS</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>-</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: Eine weiterführende Kombination mit einer weiteren Lichtlösung Twin EBW/EBS ist nicht möglich. Die Lichtlösung Twin EBW/EBS ist als Einzelelement zu betrachten.</p>	GRÖSSE	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	EBW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	EBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
GRÖSSE	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10																																												
EBW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-																																											
EBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-																																											
KOMPATIBILITÄT SONNENSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Außen: Markisette manuell, Solar oder elektrische Variante (Außenrollläden nicht möglich!). • Innen: Alle Varianten unter Berücksichtigung der Kompatibilität untereinander (z.B.: Solar). • Insektenschutzgitter: Insektenschutzrollo ZIL nicht möglich. 																																																														
SONSTIGES	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Einbindung in ein Stehfalzdach wird die Verwendung der hochliegenden Mittelrinne des Eindeckrahmens zwischen den Fenstern empfohlen. • 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998 																																																														
LIEFERZEITEN	Lieferzeiten siehe Preiskatalog bzw. nach Bestätigung durch VELUX																																																														
DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...	CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at																																																														
ZERTIFIZIERUNGEN	Siehe Produktdatenblätter Fenster																																																														

Mehr
Tageslicht
Mehr
Komfort
Weniger
Energieverbrauch

Lichtlösung Twin EBW/EBS

„Stock an Stock“ 18mm



SCHNITTDETAILS
(EBW für welliges
Dachmaterial)

