

Mehr
Tageslicht
Mehr
Komfort
Weniger
Energieverbrauch

Dampfbremsen-Manschette BBX



ANWENDUNGSBEREICH

- 15° - 90° Dachneigung
- Hinweis:
horizontaler bzw. vertikaler Anschluss
jedoch nur zwischen 30° - 60° Dachneigung möglich
- für Dachaufbaustärken bis 500 mm
(Abstand Fensternut bis Wandinnenseite)
- bei stärkeren Dachaufbauten Verlängerung durch bauseitige Dampfbremse
- für alle gängigen Dachkonstruktionen geeignet
- für Einzel- und Kombinationseinbauten von Dachflächenfenstern
verwendbar, hierbei müssen lediglich die überlappenden Seiten-
bzw. Ober- und Unterteile entsprechend gekürzt werden

FUNKTION

- verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion
- sichere Verbindung durch verschweißte Eckbereiche zwischen Fensternut und raumseitiger Dampfbremse

MATERIAL

Polyethylenfolie (PE), Folienstärke = 0,15 mm, sd-Wert = 40 m

SONSTIGES

- kostengünstige, zeitsparende, einfache Lösung
- BBX sollte maximal 1 Monat UV-Strahlung ausgesetzt sein
- 60mm breites Klebeband, Torx-Schrauben und Einpresswerkzeug inkludiert
- Siehe Kapitel 2 Einbauvorschläge oder www.velux.at
- 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998

LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at

ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe Produktdatenblätter Fenster

