



Laibung

LSC für optimalen Innenanschluss

inklusive beige packter Dampfbremsen-Manschette BBX



ANWENDUNGSBEREICH

- 15° - 90° Dachneigung
- Senkrechter und waagrechter Laibungsanschluss zwischen 30° - 60° Dachneigung möglich.
- für Dachaufbaustärken 125 - 400 mm (Abstand Fensternut bis Wandinnenseite)
- für alle gängigen Dachkonstruktionen geeignet
- für den **Einzeleinbau** von Schwingflügel Fenster bzw. Klapp-Schwingfenster

FUNKTION

- pflegeleichter Innenanschluss
- Montagesatz: Einzelteile müssen vor Ort angepasst und zusammengebaut werden.
- Montagesatz bestehend aus:
 - 2 seitliche Paneele,
 - oberes und unteres Paneel,
 - 2 seitliche Abdeckblenden,
 - obere und untere Abdeckblende,
 - alle Verbindungs- und Montagmaterialien,
 - Dampfbremsen-Manschette BBX (Anmerkung: BBX ist auch Bestandteil des Profi-Set Plus)
- **Hinweis:** Für Breite LSC UK-- (134cm) Zusatzschrauben inkl. Abdeckkappen 790723 zur Fixierung der oberen und unteren Querpanelle mitbestellen.

MATERIAL

10mm PVC – weiß, feuchtigkeitsunempfindlich

SONSTIGES

- Hinweis: Bei Sparrenauswechslung ist auf einen ausreichenden Abstand des Wechsels zum Fenster zu achten, um oben einen horizontalen und unten einen vertikalen Anschluss für den größtmöglichen Lichteinfall in den Raum und ausreichende Warmluftzirkulation entlang der Scheide zu ermöglichen.
- 10 Jahre Garantie ab Produktionsjahr 1998

LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

ABMESSUNGEN

für jede Standardfenstergröße gibt es eine passende Laibung

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at

ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe Produktdatenblätter Fenster

