

KSX 100K

SOLAR Nachrüstsatz **VELUX INTEGRA®**



ANWENDUNG

- Der SOLAR Nachrüstsatz KSX 100K basierend auf RF-Technologie ist geeignet für die Nachrüstung manueller Schwingflügel Fenster GGL oder GGU ab Mai 2013 (z.B. GGL MK08 2060 oder GGU PK10 0060).
- Einsatzbereich: -10° bis +60° Celsius
- Einsatzbereich Fernbedienung: Innenräume bis 50° Celsius

BESTANDTEILE

- Photovoltaikpaneel mit integriertem Regensensor
- Fensteröffner mit integriertem Akkumulator (wird im oberen Bereich des Fensterstockes montiert).
- 1-Weg-Fernbedienung

MATERIAL

- Fernbedienung: Kunststoff (ABS); weiß (NCS S 1000-N),
- Photovoltaikzelle: Kunststoff (ASA) mit Fiberglas, Regensensor Kunststoff (PC) mit Fiberglas, schwarz (NCS S 9000-N),
- Motor: Kunststoff (PBT) mit Fiberglas; schwarz (NCS S 9000-N),
Kette: rostfreier Stahl

ABMESSUNGEN

- Fensteröffner KSX: 370 x 50 x 110 mm; 1,200kg
- Solarzelle KSX: 520 x 20 x 88 mm; 0,4kg
- 1-Weg-Fernbedienung: 80 x 13 x 80 mm; 0,05kg

TECHNISCHE DATEN

- Reichweite der Radiofrequenz:
 - Im Freien Feld 200m
 - ca. 20m in Gebäuden (abhängig von den örtlichen baulichen Gegebenheiten). Örtliche Überprüfung der Funkreichweite im Gebäude zur Einschätzung der Übertragung empfehlenswert.
- Radiofrequenzband: 868 MHz (io-homecontrol),
- Akkumulator zur Spannungsversorgung Fensteröffner: Hochleistungsbatterie 10,8 V DC, NiMH, wird fortlaufend durch die Photovoltaikzelle aufgeladen. Bei vollständig geladenem Akkumulator bis zu 100 Bedienungen möglich.
- 2 x AA (1,5 V) Batterien für die Fernbedienung (erwartete Lebensdauer 1 Jahr)
- Stromverbrauch Stand By: 90 uA
- Öffnungsweite Fensteröffner: ca. 200mm innerhalb von 35sec
- Druckkraft: Minimum 150 N
- Zugkraft: Minimum 225 N

WICHTIGE INFOS

- Preise und Lieferzeiten lt. Preiskatalog
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden Richtlinien übereinstimmt.
- Der Anschluss an Fremdprodukte verursacht Funktionsstörungen und Schäden an den Produkten.

BEDIENUNG

- Bedienung mittels mitgelieferter 1-Weg-Fernbedienung des Fensteröffners KMG 100 oder **VELUX ACTIVE Package KIX 300**.
- Manuelle Bedienung des Fensters möglich, wenn das Fenster komplett geschlossen ist.

KOMPATIBILITÄT

- Der Solar Nachrüstsatz KSX 100K ist nur mit Schwingflügelfenster **ab Mai 2013** kompatibel. Die Typenbezeichnung muss im Größencode ein -K—aufweisen. Beispiele: GGU **MK**08 0060, GGL **PK**10 3062.
- Mit Fenstern vor Mai 2013, die keinen 4stelligen Größencode und somit kein K im Größencode aufweisen, ist der Nachrüstsatz KSX 100K nicht kompatibel.
- Der Nachrüstsatz KSX 100K ist ebenso nicht für Klapp-Schwingfenster bzw. andere Sonderfenstervarianten kompatibel.
- Kompatibel mit Solar Außenrollladen SSL ab Breite 78cm (MK--).
- Kompatibel mit Solar Markisette MSL mit Adapter ZOZ 213K
- Nicht kompatibel mit manueller Markisette MHL oder MAL.

WEITERE INFORMATIONEN

- Montageanleitungen und weitere Informationen unter www.velux.at
- Technische und optische Änderungen vorbehalten.

BEZEICHNUNG EINZELTEILE

