

KMG 100

Fensteröffner VELUX INTEGRA®



ANWENDUNG

- Der Fensteröffner KMG 100 basierend auf RF-Technologie ist geeignet für die Nachrüstung manueller Schwingflügel Fenster GGL oder GGU vor Mai 2013 (z.B. GGL M08 2073 oder GGU P10 0073).
- Einsatzbereich: -10° bis +60° Celsius
- Einsatzbereich Fernbedienung: Innenräume bis 50° Celsius

BESTANDTEILE

- Motor KMG 100 (wird im oberen Bereich des Fensterstockes montiert) inkl. Regensensor
- 1-Weg-Fernbedienung

MATERIAL

- Motor: Kunststoff (PBT) mit Fiberglas; schwarz (NCS S 9000-N), Kette: rostfreier Stahl

SPANNUNGSVERSORGUNG

- Spannungsversorgung erfolgt ausschließlich mittels VELUX Einzel-Steuersystem KUX 110 (nicht im Lieferumfang enthalten, weitere Informationen siehe Produktdatenblatt KUX 110)

TECHNISCHE DATEN

- Spannungsversorgung 24 V DC (1,6A) vom KUX 110.
8 m lange Kabelleitung mit einem Leitungsquerschnitt von 2 x 0,75mm² beim KUX 110 beiliegend. Bei Bedarf kann diese um 12 m desselben Leitungstyps (max. Gesamtlänge: 20 m) verlängert werden.
Bei einer Gesamtlänge der 24V DC Leitung bis 40m ist ein Leitungsquerschnitt von 2 x 1,50mm² (bis 50m 2 x 2,50mm²) zu verwenden.
- Stromverbrauch Stand By: 0,5W
- Die Polarität (+/-) muss zum Produkt eingehalten werden.
- Öffnungsweite Fensteröffner: ca. 200mm innerhalb von 35sec
- Abmessungen Fensteröffner: 270 x 56 x 100 mm; 0,6kg
- Abmessungen 1-Weg-Fernbedienung: 80 x 13 x 80 mm; 0,05kg
- Druckkraft: Minimum 150 N
- Zugkraft: Minimum 225 N

WICHTIGE INFOS

- Preise und Lieferzeiten lt. Preiskatalog
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden Richtlinien übereinstimmt.
- Der Anschluss an Fremdprodukte verursacht Funktionsstörungen und Schäden an den Produkten.

BEDIENUNG

- Bedienung mittels mitgelieferter 1-Weg-Fernbedienung des Fensteröffners KMG 100 oder **VELUX ACTIVE Package KIX 300**.
- Manuelle Bedienung des Fensters möglich, wenn das Fenster komplett geschlossen ist.

KOMPATIBILITÄT

- Der Fensteröffner KMG 100 ist nur mit Schwingflügel Fenstern vor Mai 2013 kompatibel. Die Typenbezeichnung muss im Größencode 3-stellig sein. Beispiele: GGU M08 0073, GGL 410 3073.
- Mit Fenstern ab Mai 2013, die einen 4-stelligen Größencode und somit ein K im Größencode aufweisen, ist der Fensteröffner KMG 100 nicht kompatibel.
- Der Fensteröffner KMG 100 ist nicht mit einem Schallschutzfenster GGL --- ---62 oder mit Sicherheitsfenster GGL --- ---Q kompatibel.
- Der Fensteröffner KMG 100 ist nicht mit Klapp-Schwingfenster bzw. andere Sonderfenstervarianten bzw. Markisetten MHL und MAL kompatibel.

**WEITERE
INFORMATIONEN**

**BEZEICHNUNG
EINZELTEILE**

- Montageanleitungen und weitere Informationen unter www.velux.at
- Technische und optische Änderungen vorbehalten.

