

Mehr
Tageslicht
Mehr
Komfort
Weniger
Energieverbrauch

Flachdach-Fixfenster CFU mit Flachglas



ANWENDUNGSBEREICH	
BEDIENUNG	
EIGENSCHAFTEN	
MATERIAL RAHMEN/FLÜGEL	
VERGLASUNGEN EXKL. KUPPEL	
TECHNISCHE WERTE FENSTER	

- Dachneigungsbereich: **2 – 15°** (Flachdächer und Pultdächer)
- Dachmaterial: Blechdeckung, Dachfolien, Bitumen-Schweißbahnen... am Aufsatzkranz nur kaltes Verkleben möglich.
- Neubau und Lichtkuppel-Austausch (inkl. Aufsatzkranz) möglich
- Wohnräume und Räume, für die kein Luftaustausch (CVU) oder ein Rauch- und Wärmeabzugsfenster (CSP) noch ein Ausstiegsfenster (CXP) erforderlich ist.
- Fix - ein nachträglicher Umbau auf eine Öffnungsvariante ist nicht möglich.
- Pflegeleichte Oberfläche, unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Demontierbares Oberelement für eine Reinigung des Außenbereiches und Montage einer Solar-Hitzeschutzmarkisette MSU oder einem Solar-Verdunklungsrollo DSU.
- Durchsturzsicher und betretbar nach laut DIN 18008-6:2018
- Aufsatzkranz und Flügelprofil: Holzkern mit nahtloser Polyurethan Ummantelung (PVC und FCKW frei) weiße Endbeschichtung, NCS 0500-N ähnlich RAL 9003
- Lose beiliegende Dreiecksleiste im Außenbereich aus PVC
- Flügelprofil: Polyurethan Profil (PVC und FCKW frei) weiße Endbeschichtung, NCS 0500-N ähnlich RAL 9003
- Einfassung Flachglas: Aluminium grau beschichtet, NCS S 9000-N, ähnlich RAL Classic 8022 (-0--)

Funktionen

Sicherheit (innen Verbundsicherheitsglas (VSG)), Wärme- und Schalldämmung

Scheibenaufbau Flachglas-Glas im Außenbereich:

5-8mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)

Scheibenaufbau Isolierverglasung (bis Größe 150100):

2-fach (Scheibencode 20): 4 mm ESG außen, 16 mm Argon, 2 x 3 mm VSG innen (2-fach)

3-fach (Scheibencode 25): 8 mm ESG außen, 10 mm Argon, 4 mm teilvorgespannt, 10 mm Argon, 2 x 3 mm VSG innen (3-fach)

Scheibenaufbau Isolierverglasung (Größe 150120, 150150, 200060 und 200100):

2-fach (Scheibencode 20): 8 mm ESG außen, 16 mm Argon, 2 x 4 mm VSG innen (2-fach)

3-fach (Scheibencode 25): 8 mm ESG außen, 10 mm Argon, 4 mm teilvorgespannt, 10 mm Argon, 2 x 4 mm VSG innen (3-fach)

Technische Werte Fenster

Variante		20	25	
Wärmedurchgangskoeffizient	U (W/m²K)	0,75	0,60	Urc,ref300; Arc,ref300*
Wärmedurchgangskoeffizient - Scheibe	Ug (W/m²K)	1,2	1,0	EN 673
Lichttransmissionsgrad	tv (%)	0,68	0,63	EN 410
Gesamtenergiedurchlassgrad	g (%)	52	49	EN 410
Schalldämmmaß	Rw (dB)	39	41	EN ISO 10140-2
Luftdurchlässigkeitsklasse		4	4	EN 1026
Widerstandsklasse Einbruch		RC2	RC2	EN 1627

*Nach EN 1873 einschließlich Aufsatzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche Arc,ref300 = 4,1m²

LIEFERZEITEN

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at

ZERTIFIZIERUNGEN

Velux produziert betreffend Qualitätssicherung, Umsetzungsprozessen und Umweltmanagement gemäß ISO 9001 und ISO 14001.
 EUTR: In Übereinstimmung mit der EU Holzverordnung 995/2010
 REACH: VELUX ist sich der REACH Verordnung bewusst. Keines der verwendeten Produkte ist verpflichtet zur Registrierung gemäß REACH Verordnung und keines der verwendeten Produkte enthält Substanzen erhöhten Interesses.

GRÖßEN, BEMASSUNGEN,

CFU Größencode	Deckenaussparung Breite x Länge	Stock- außenmaß	Stock- innenmaß	Glaslichte	Laibungs- nutmaß	Flachglas- Außenmaß
060060	610 x 610	815	539	539	559	900.9
090060	910 x 610	1115/815	839/539	839/539	859/559	1200.9/900.9
080080	810 x 810	1015	739	739	759	1100.9
090090	910 x 910	1115	839	839	859	1200.9
100100	1010 x 1010	1215	939	939	959	1300.9
120090	1210 x 910	1415/1115	1139/839	1139/839	1159/859	1500.9/1200.9
120120	1210 x 1210	1415	1139	1139	1159	1500.9
150080*	1510 x 810	1715/1015	1439/739	1439/739	1459/759	1800.9/1100.9
150100	1510 x 1010	1715/1215	1439/939	1439/939	1459/959	1800.9/1300.9
150120*	1510 x 1210	1715/1415	1439/1139	1439/1139	1459/1159	1800.9/1500.9
150150	1510 x 1510	1715	1439	1439	1459	1800.9
200060*	2010 x 610	2215/815	1939/539	1939/539	1959/559	2300.9/900.9
200100	2010 x 1010	2215/1215	1939/939	1939/939	1959/959	2300.9/1300.9


Alle Angaben in mm.

Die lange Seite des fixen Flachdachfensters CFU sollte bei einem geneigten Einbau bis 15° Dachneigung am tiefsten Punkt (Richtung Traufe) platziert sein, damit eventueller Sonnenschutz wie vorgesehen von oben nach unten verläuft.

Wichtiger Hinweis: Bei rechteckigen Größen ist der Motor des Sonnenschutzes immer an der langen Seite.

*Neue Größen ab Herbst 2022!!!

SCHNITT



*) Optional Aufsatzkranzverlängerung möglich. Insgesamt können bis zu 4 ZCU (1 x ZCU 0015 und 3 x ZCU 1015) mit dem CFU verbunden werden.