

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

DKL-S

Verdunklungsrollos
mit manueller Bedienung

Pick&Click!®



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration. Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN



Verdunkelung

Beschichteter Stoff lässt kein Licht durch**



Hitzeschutz

Reduziert Hitze kaum*



Lichtregulierung

Stufenlos positionierbar



Wärmedämmung

Werte nicht verfügbar.



Sichtschutz

JA



Insektenschutz

NEIN

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	70	66	62
Abminderungsfaktor von Stoff und Scheibe F_c *	0,65	0,73	0,67
Lichtdurchlass von Stoff und Scheibe τ^{**}	0,00	0,00	0,00

MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium oder weiß lackiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: 25,05 mm
- Lichtdichter Stoff aus 100% Polyester mit scheinseitiger Aluminiumbeschichtung, lichteicht Klasse 6, wasserabweisend; Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)

BEDIENUNG

- Manuelle Bedienung über durchgängige Griffleiste. Stufenlos positionierbar.
- Bedienungsstangen für höher eingebaute Rollos separat bestellbar.

EINSATZBEREICH

Zur Kombination mit allen VELUX® Fenstertypen in Reichweite sinnvoll geeignet.

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.

KOMPATIBILITÄT

- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.

- Geeignet für alle VELUX® Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz, innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) sowie Faltrollo-Zusatzelement FPN-S kombinierbar.

NICHT kompatibel mit

- Innenliegenden Jalousien, Stoff-, falt- oder Multi-Funktionsrollos