

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

# FHB

Raffrollos  
mit manueller Bedienung



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration. Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

## FUNKTIONEN



**Verdunkelung**  
Stoffe transparent und verdunkelnd verfügbar \*\*



**Hitzeschutz**  
reduziert Hitze kaum\*



**Lichtregulierung**  
Überall positionierbar



**Wärmedämmung**  
Keine Werte verfügbar



**Sichtschutz**  
JA (abhängig vom Stoff)



**Insektenschutz**  
NEIN

## TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim. Folgende Werte beziehen sich auf die Stoffe 6500, 6501, 6515. Werte zu übrigen Stoffen auf Anfrage.

Verglasungen der neuen Generation	70	66	62
Abminderungsfaktor von Stoff und Scheibe $F_c$ *	0,72	0,77	0,71
Lichtdurchlass von Stoff und Scheibe $\tau^{**}$	0,33	0,31	0,35

## MATERIAL

- Seitliche Schienenführung aus natur eloxiertem Aluminium, Bedienhilfen und Verbindungsstücke aus Kunststoff, Querstange aus Glasfaser.
- Unterschiedliche Stoffe aus Baumwolle, Leinen und/oder Polyester. Nur trockene (chemische Reinigung) empfohlen. Details zu bestimmtem Stoff auf Anfrage. Stoffmuster auf Anfrage verfügbar.
- Lichtecht und temperaturbeständig.

## WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- **Stoffe leicht abnehmbar und auszutauschen.** Mit Bestellcode ZHB separat erhältlich.

## KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für alle VELUX® Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

**NICHT** kompatibel mit

- Innenliegenden Jalousien, Stoff-, falt-, Multi-Funktions- oder Verdunkelungsrollos.

## BEDIENUNG

- Manuelle Positionierung über Bedienhilfen, stufenlos überall am Fenster.
- Bedienungsstangen für höher eingebaute Rollos separat bestellbar. Kein Adapter erforderlich.