

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Sonnenschutz für VELUX® Flachdach-Fenster

MSG

Markisetten
mit Solar-Antrieb**Pick&Click!®**

Die Abbildung ist eine neutrale Illustration. Material und Farbe werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN



Hitzeschutz

reduziert Hitze bis zu 76%*



Verdunkelung

bis zu 12% transparent**



Wärmedämmung

NEIN



Sichtschutz

JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basierend auf EN 410 und EN 14501.

Verglasung 73 QV		klar Verglasung 73QV	Konvex-Glas Verglasung 73QV
Abminderungsfaktor *	F _c	0,22	0,23
Lichtdurchlässigkeitsgrad **	τ	0,12	0,12

MATERIAL

- Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium; Endstücke in weißem Kunststoff;
- Netzstoff: PVC beschichtet in weiß 6090 (NCS S 0500-N); Wasserabweisend;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Motor sitzt hinter einer Blende.

WICHTIGE INFOS

- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- **Achtung:** Nicht in Größe 150x150 verfügbar.
- Montageanleitung unter www.velux.at.
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

KOMPATIBILITÄT

- Mit VELUX® Flachdach-Fenster CVP
- Mit VELUX® Flachdach-Fenster fix CFP
- Mit VELUX® Flachdach-Fenster CSP (Achtung: Zusatzgewicht → Schneelast)
- **NICHT** kompatibel mit:
 - VELUX® Flachdach-Dachausstiegs-Fenster CXP
 - undurchsichtiger Kuppel (ISD 0100)
 - Flachglas (ISD 2093)
 - VELUX® Faltrollo FSK

PRODUKTDATENBLATT



Für VELUX® Flachdach-Fenster

MSG

Markisette
mit Solar-Antrieb

ANTRIEB

Solarzelle

- Photovoltaikzelle, integriert hinter der Blende.

Energieversorgung

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 4,8 V DC
- Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 300-mal betätigt werden. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenig Aufladung.

BEDIENUNG

- Stufenlos positionierbar mittels mitgelieferter 1-Kanal-System-Funk-Fernbedienung (siehe Abb.)
- Frequenz: 868.950 MHz
- Batterien: 2 x AAA Alkaline 1,5 V
- Weitere Bedienmöglichkeit:
VELUX® io-homecontrol Fernbedienung KLR 200 (nähere Informationen Bedienungsanleitung KLR 200)
- Normaltemperatur für Bedienung:
zwischen -10 °C und +40°C
- Bediengeschwindigkeit: 2,5 m pro Minute



EINSATZBEREICH

- Hitzeschutz zur kabellosen Nachrüstung von VELUX® Flachdach-Fenster.