

PRODUKTDATENBLATT

VELUX®

Verdunkelung für VELUX® Flachdach-Fenster

DSU

Verdunkelungsrollo
mit Solar-Antrieb

Pick&Click!®



Die Abbildung ist eine neutrale Illustration. Material und Farbe werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN

**Hitzeschutz**

reduziert Hitze bis zu 88%*

**Verdunkelung**

JA**

**Wärmedämmung**

NEIN

**Sichtschutz**

JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basierend auf EN 410 und EN 14501.

Verglasung		20Q	25Q
Abminderungsfaktor *	F _c	0,12	0,12
gtot-Wert *	gtot	0,06	0,06
Lichtdurchlässigkeitsgrad **	τ	0,00	0,00

MATERIAL

- Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium; weißer Kunststoff;
- Stoff: 100% Polyester weiß; Wasserabweisend und hitzeresistent;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)
- Motor sitzt hinter einer Blende.

WICHTIGE INFOS

- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.
- Montageanleitung unter www.velux.at.
- Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es mit den betreffenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

KOMPATIBILITÄT

- Mit VELUX® Flachdach-Fenster CVU
- Mit VELUX® Flachdach-Fenster fix CFU
- **Achtung:** Nicht mit älterer Flachdachfenstergeneration kompatibel
- **NICHT** kompatibel mit:
 - VELUX® Flachdach-Dachausstiegs-Fenster CVP, CFP, CXP und CSP
 - VELUX® Verdunkelungsrollo DSU

PRODUKTDATENBLATT



Verdunkelung für VELUX® Flachdach-Fenster

DSU

Verdunkelungsrollo
mit Solar-Antrieb

ANTRIEB

Solarzelle

- Photovoltaikzelle, integriert hinter der Blende.

Energieversorgung

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 9,6 V DC, 2100 mAh
- Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 100-mal betätigt werden. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenig Aufladung. Erwartete Lebensdauer ca. 10 Jahre. Garantie gemäß VELUX Liefer- und Verkaufsbedingungen.

BEDIENUNG

- Stufenlos positionierbar mittels mitgelieferter 1-Kanal-System-Funk-Fernbedienung (siehe Abb.)
- Frequenz: 868.950 MHz
- Batterien: 2 x AAA Alkaline 1,5 V (Erwartete Lebensdauer 1 Jahr)



- Weitere Bedienmöglichkeit:
VELUX® io-homecontrol Fernbedienung KLR 200 (nähere Informationen Bedienungsanleitung KLR 200) oder VELUX ACTIVE KIX 300 oder VELUX App Control KIG 300

EINSATZBEREICH

- Normaltemperatur für Bedienung: zwischen -10 °C und +40°C
- Verdunkelung zur kabellose Nachrüstung von VELUX® Flachdach-Fenster CVU und CFU.
- Die Verdunkelungsrollo DSU wird unter der Abdeckung (KONVEX Glas oder Flachglas) auf dem Flügelprofil montiert.