



Temperend rolgordijn voor modulaire lichtstraten

Voordelen




- Lichttemperend, biedt bescherming tegen verblinding.
- Duurzame kleur en brandvertragende stof.
- Perfect passend in de lichtstraatmodule.
- In geopende stand: gordijn zo goed als onzichtbaar.

Bedieningswijze en specificaties



INTEGRA® elektrisch
Type RMM

- Werkt met de bediening op radiofrequentie van de INTEGRA® ventilerende modules.



De motor is geïntegreerd in het rolgordijn.




Het rolgordijn wordt strak gespannen door een stalen draad.



Een wielje onderaan regelt de positie van het rolgordijn.

Kleuren



Afmetingen & prijzen

Maatcode	100120	100160	100200	100240
Afmetingen - B x H in cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240
Elektrisch rolgordijn				
RMM	454 549,34	489 591,69	523 632,83	558 675,18

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Belast en Recupel bijdrage niet inbegrepen.

Opmerkingen

- De rolgordijnen moeten tegelijkertijd met de modulaire lichtstraten geplaatst worden.
- De controle eenheid KLC 400 / KLC 410 en de bekabeling worden geïntegreerd in het gootstuk en onder de isolatie geplaatst.
- Plaatsing van rolgordijnen op vaste modulaire lichtstraten is mogelijk mits aankoop van een controle eenheid KLC 400 / KLC 410 + afstandsbediening.
- Een KLC 400 / KLC 410 kan maximum 4 gordijnen bedienen (prijs: € 168 excl. BTW).