

VELUX®

Liste des prix pour fenêtres à ouverture par rotation VELUX XK99 (GGL 5)

Valable dès le 1^{er} février 2020



www.velux.ch

Fenêtres à ouverture par rotation


XK99 70 × 118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Pick&Click!™


Exécution standard:



GGL: Pin peint en blanc

Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003

Exécution optionale:



GGL: Pin vernis transparent


Prix comme pour les GGL peintes en blanc



Propriétés fenêtres à ouverture par rotation manuel

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre.
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX grâce à Pick&Click!™.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

GGL manuel



Dimension
l × h en cm ^A



XK99
70 × 118


Délai de
livraison ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel			
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 2066	952.-	25
	Cuivre, GGL 2166	1076.-	25
	Zinc-titane, GGL 2366	1076.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 2070	860.-	15
	Cuivre, GGL 2170	968.-	15
	Zinc-titane, GGL 2370	968.-	15

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation à énergie solaire

- Montage sans câblage.
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

GGL solaire



Dimension
l × h en cm ^A



XK99
70 × 118


Délai de
livraison ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire			
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 206630	1632.-	25
	Cuivre, GGL 216630	1756.-	25
	Zinc-titane, GGL 236630	1756.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 207030	1540.-	15
	Cuivre, GGL 217030	1648.-	15
	Zinc-titane, GGL 237030	1648.-	15

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation électrique

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 7,5 m (230V, 2 pôles).
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- La fenêtre de toit VELUX INTEGRA® est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

GGL électrique



Dimension
l × h en cm ^A



XK99
70 × 118

Délai de
livraison ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique			
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 206621	1472.-	25
	Cuivre, GGL 216621	1596.-	25
	Zinc-titane, GGL 236621	1596.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 207021	1380.-	15
	Cuivre, GGL 217021	1488.-	15
	Zinc-titane, GGL 237021	1488.-	15



Remplacement GGL 5 dès 1979 (Z) non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus. Les produits de protection contre la chaleur et le soleil XK99 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL 5.


^A Dimensions extérieures du cadre.

^B Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix hors TVA

Raccordement à la couverture

EDW/EDL pour du matériel de couverture plat et plat



EDW

EDL


Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Raccordement à la couverture pour montage normal

Aluminium, EDW/EDL 0000	121.-	10
Cuivre, EDW/EDL 0100	215.-	10
Zinc-titane, EDW/EDL 0300	215.-	10

Tôles de raccordement

ZWC (Hauteur de montage standard)



ZWC Set

Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Tôles de recouvrement pour montage normal

Aluminium, ZWC 0000	10.-	15
Cuivre, ZWC 0100	15.-	15
Zinc-titane, ZWC 0300	15.-	15

Raccord de sous-toiture

BFX




Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Articles de montage pour hauteur de montage standard

Aluminium, BFX 1000	39.-	20
---------------------	------	----

Adaptateur de remplacement

ELX




Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Adaptateur de remplacement

Aluminium, ELX 0000	106.-	20
Cuivre, ELX 0100	189.-	20
Zinc-titane, ELX 0300	189.-	20

Protection contre le soleil et la chaleur



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Volets roulants extérieurs

Solaire SSL	Aluminium, SSL 0000S	754.-	15
	Cuivre, SSL 0100S	778.-	15
	Zinc-titane, SSL 0700S	778.-	15
Électrique SML	Aluminium, SML 0000S	558.-	15
	Cuivre, SML 0100S	576.-	15
	Zinc-titane, SML 0700S	576.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Marquissetes

Solaire MSL	Standard, MSL 5060	502.-	15
Électrique MML	Standard, MML 5060	448.-	15
Manuel MHL	Standard, MHL 5060	102.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Stores d'obscurcissement


Solaire DSL	Standard	260.-	15
	Premium	280.-	15
Électrique DML	Standard	247.-	15
	Premium	267.-	15
Manuel DKL	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Stores plissés

Solaire FSL	Standard	260.-	15
	Premium	280.-	15
Électrique FML	Standard	247.-	15
	Premium	267.-	15
Manuel FHL	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Stores vénitiens

PAL	Standard	151.-	15
	Premium	171.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Plaque d'adaptation pan. solaires

ZOZ 213K	Pour le montage d'une MSL sur une fenêtre solaire (à partir de la dimension CK) à partir de la production 2013.	30.-	6
ZOZ 213	Pour le montage d'une SSL sur une fenêtre solaire (à partir de la largeur de fenêtre M) d'avant l'année de production 2013.	30.-	6
XCH ZOZ 213K	Pour le montage d'un SSL sur une fenêtre solaire (fenêtre 2013 - juin 2019 largeur BK et CK depuis juillet 2019 uniquement BK).	30.-	6



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Plaque d'adaptation Special ZOZ 240

	Pour le montage d'une MSL/MML sur une fenêtre de toit en cuivre	20.-	8
--	---	------	---



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Stores énergie

Solaire FSC	Standard	290.-	15
	Premium	310.-	15
Électrique FMC	Standard	278.-	15
	Premium	298.-	15
Manuel FHC	Standard	163.-	15
	Premium	183.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Stores rideaux

Solaire RSL	Standard	260.-	15
	Premium	280.-	15
Électrique RML	Standard	247.-	15
	Premium	267.-	15
Manuel RFL	Standard	107.-	15
	Premium	127.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**
l × h en cm **A** **70 × 118**

Moustiquaires

ZIL	ZIL 8888	207.-	15
-----	----------	-------	----

^A Dimensions extérieures du cadre.

^B Délais de livraison en jours ouvrables.

VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Particuliers 062 289 44 45
Professionnels 062 289 44 44

info@velux.ch
www.velux.ch

Soyez social:



De la lumière dans la vie™

VELUX®