

# Liste des prix pour fenêtres à ouverture par rotation VELUX XK99 (GGL 5)

Valable dès le 1<sup>er</sup> février 2021




# Fenêtres à ouverture par rotation

XK99 70 × 118 (GGL 5)



ThermoTechnology™


## Exécution standard:



**GGL: Pin peint en blanc**

Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003

## Exécution optionale:



**GGL: Pin vernis transparent**


Prix comme pour les GGL peintes en blanc



## Propriétés fenêtres à ouverture par rotation manuel

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre.
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

## GGL manuel



Dimension  
l × h en cm <sup>A</sup>



**XK99**  
**70 × 118**


Délai de  
livraison <sup>B</sup>

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel			
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 2066	952.-	25
	Cuivre, GGL 2166	1076.-	25
	Zinc-titane, GGL 2366	1076.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 2070	860.-	15
	Cuivre, GGL 2170	968.-	15
	Zinc-titane, GGL 2370	968.-	15

## Propriétés fenêtres à ouverture par rotation à énergie solaire

- Montage sans câblage.
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

## GGL solaire



Dimension  
l × h en cm <sup>A</sup>



**XK99**  
**70 × 118**


Délai de  
livraison <sup>B</sup>

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire			
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 206630	1632.-	25
	Cuivre, GGL 216630	1756.-	25
	Zinc-titane, GGL 236630	1756.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 207030	1540.-	15
	Cuivre, GGL 217030	1648.-	15
	Zinc-titane, GGL 237030	1648.-	15

## Propriétés fenêtres à ouverture par rotation électrique

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0 m (230 V, 2 pôles).
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- La fenêtre de toit VELUX INTEGRA® est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.
- Toutes les fenêtres de toit munies du triple vitrage Thermo 2 Plus et Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

## GGL électrique



Dimension  
l × h en cm <sup>A</sup>



**XK99**  
**70 × 118**

Délai de  
livraison <sup>B</sup>

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique			
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 206621	1472.-	25
	Cuivre, GGL 216621	1596.-	25
	Zinc-titane, GGL 236621	1596.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 207021	1380.-	15
	Cuivre, GGL 217021	1488.-	15
	Zinc-titane, GGL 237021	1488.-	15



Remplacement GGL 5 dès 1979 (Z) non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus. Les produits de protection contre la chaleur et le soleil XK99 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL 5.


<sup>A</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>B</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix hors TVA

## Raccordement à la couverture

EDW/EDL pour du matériel de couverture plat et plat



EDW

EDL


Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

### Raccordement à la couverture pour montage normal

Aluminium, EDW/EDL 0000	121.-	10
Cuivre, EDW/EDL 0100	215.-	10
Zinc-titane, EDW/EDL 0300	215.-	10

## Tôles de raccordement

ZWC (Hauteur de montage standard)



ZWC Set

Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

### Tôles de recouvrement pour montage normal

Aluminium, ZWC 0000	10.-	15
Cuivre, ZWC 0100	15.-	15
Zinc-titane, ZWC 0300	15.-	15

## Raccord de sous-toiture

BFX




Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

### Articles de montage pour hauteur de montage standard

Aluminium, BFX 1000	39.-	20
---------------------	------	----

## Adaptateur de remplacement

ELX



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

### Adaptateur de remplacement


Aluminium, ELX 0000	106.-	20
Cuivre, ELX 0100	189.-	20
Zinc-titane, ELX 0300	189.-	20

## Protection contre le soleil et la chaleur



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Volets roulants extérieurs			
Solaire SSL	Aluminium, SSL 0000S	754.-	15
	Cuivre, SSL 0100S	778.-	15
	Zinc-titane, SSL 0700S	778.-	15
Électrique SML	Aluminium, SML 0000S	558.-	15
	Cuivre, SML 0100S	576.-	15
	Zinc-titane, SML 0700S	576.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Marquises			
Solaire SSS	Opaque, SSS 0000	530.-	15
Solaire MSL	Standard, MSL 5060	469.-	15
Électrique MML	Standard, MML 5060	336.-	15
Manuel MHL	Standard, MHL 5060	102.-	15




Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Stores d'obscurcissement			
Solaire DSL	Standard	260.-	15
	Trend	280.-	15
Électrique DML	Standard	247.-	15
	Trend	267.-	15
Manuel DKL	Standard	126.-	15
	Trend	146.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Stores plissés			
Solaire FS�	Standard	260.-	15
	Trend	280.-	15
Électrique FML	Standard	247.-	15
	Trend	267.-	15
Manuel FHL	Standard	126.-	15
	Trend	146.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Stores vénitiens			
PAL	Standard	151.-	15
	Trend	171.-	15




Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Solar Switch			
ZOZ 246	Pour monter une marquise solaire sur une fenêtre solaire de la génération actuelle (mai 2013 - aujourd'hui) dans les largeurs CK et FK. Pour les fenêtres avant mai 2013 sur demande.	49.-	8



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Plaque d'adaptation Special ZOZ 240			
	Pour le montage d'une SSS/MSL/MML sur une fenêtre de toit en cuivre	20.-	8




Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Stores énergie			
Solaire FSC	Standard	290.-	15
	Trend	310.-	15
Électrique FMC	Standard	278.-	15
	Trend	298.-	15
Manuel FHC	Standard	163.-	15
	Trend	183.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Stores rideaux			
Solaire RSL	Standard	260.-	15
	Trend	280.-	15
Électrique RML	Standard	247.-	15
	Trend	267.-	15
Manuel RFL	Standard	107.-	15
	Trend	127.-	15



Dimension **XK99** Délai de livraison **B**  
l × h en cm **A** 70 × 118

Moustiquaires			
ZIL	ZIL 0000	219.-	15

<sup>A</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>B</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

VELUX Suisse SA  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg

Particuliers 062 289 44 45  
Professionnels 062 289 44 44

[info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)  
[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

Soyez social:



*De la lumière dans la vie*™

**VELUX®**