

Produktdatenblatt

VELUX Markisetten Solar mit transparentem Stoff

MSI

Für Kombination mit Zusatzelement unten GIL/GIU



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com

Produktbeschreibung und -vorteile

- Effektiver Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draussen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Auch bei ausgefahrener Markisette kann das Fenster geöffnet werden
- Ermöglicht ein angenehmes Klima im Sommer
- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX Funk-Wandtaster
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE oder VELUX App Control für bequeme Smartphonesteuerung und proaktiven Überhitzungsschutz
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Solarzelle

- Solarzelle im Topkasten integriert

Batterie

- Hochleistungs-Akku, 10,8 V DC NiMH
- Dieser Akku übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um die Markisette auch bei schwächster oder keiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.
- Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen der Markisette ausgelegt

Funk-Wandtaster

- Funktechnik 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien im Lieferumfang enthalten
- Der vorprogrammierte Funk-Wandtaster verbindet sich bei der ersten Bedienung automatisch mit dem ab Werk zugewiesenen VELUX Produkt.

CE-Kennzeichnung



Die VELUX Solar Hitzeschutz- Markisette MSI wurde CE-gekennzeichnet und ist im Einklang mit den einschlägigen EU-Richtlinien.

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten

Das Produkt ist für den Gebrauch mit VELUX Produkten entwickelt. Der Anschluss an anderen Produkten kann Schäden oder Funktionsstörungen bewirken.

VELUX empfiehlt den Einbau der Solar-Hitzeschutz-Markisetten durch Fachpersonal.

Kompatibilität

		MSI	SSI
	LICHTBAND mit Zusatzelement GIL/GIU	•	•
	QUARTETT	•	•

- Bei Dachfenster nebeneinander ist ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 1,8 cm einzuhalten.
- Die Markisette mit transparentem Stoff lässt sich mit allen innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukten kombinieren. Der Akku des innenliegenden Solar-Sonnenschutzproduktes lädt jedoch nur bei eingefahrener Markisette.
- Für Fensterkombinationen bestehend aus Schwingflügel- bzw. Klappflügel-Fenster, jeweils verlängert nach unten durch feststehendes Zusatzelement GIL bzw. GIU. Bei Dachneigungen über ca. 65° wird der Ausblick aus dem Zusatzelement unten geringfügig eingeschränkt.
- Die Markisette kann nicht zusammen mit weiteren aussenliegenden Hitzeschutzprodukten montiert werden.
- Kombinierbar mit VELUX Solar-Fenstern der aktuellen Generation FK04 - UK10. Für die Breite FK ist zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich.
- Kombinierbar mit der Lichtlösung LICHTBAND (VELUX Elektrofenster GPU und GIU) Für die Montage von MSI ist eine Montagekit ZOZ 229S zusätzlich zu bestellen.
- Für die Montage auf die Fenstertypen GGL/GGU/GPL/GPU in den Fenstergrößen FK04-UK10 und FO4-U10 eingebaut mit GIL/GIU.

Funktionen

- Die VELUX Solar-Markisette mit transparentem Stoff kann stufenlos geschlossen werden und ist mit elektronischer Endabschaltung in der oberen und der unteren Position versehen.
- Sie ist mit einem Antriebsmechanismus versehen, der das Heraufrollen und das Herunterlassen auch bei flachen Dachneigungen sicherstellt.
- Die elektronische Sicherung schützt den Antriebsmechanismus und den Motor, falls die Markisette zum Beispiel durch Fremdkörper, Schnee und Eis blockiert wird.
- Zur Vermeidung von Schäden an der Markisette sind oberhalb des Dachfensters Schneerückhaltevorrichtungen zu montieren. Entsprechende Hinweise finden Sie in der Montageanleitung.