

## Fiche produit

# Marquise solaire VELUX à tissu transparent MSI

Pour une combinaison avec l'élément additionnel en partie basse GIL/GIU



io-homecontrol® offre une technologie radio moderne, sûre et facile à installer. Les produits marqués io-homecontrol® communiquent entre eux et améliorent ainsi le confort et la sécurité, tout en favorisant les économies d'énergie.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

### Description et avantages du produit

- Protection efficace contre la chaleur avec maintien de la vue vers l'extérieur
- Tissu transparent résistant aux intempéries
- La fenêtre peut être ouverte même lorsque la marquise est descendue
- Permet d'instaurer un climat agréable en été
- Recommandé en ré-équipement – montage sans câblage
- Compris dans la livraison: clavier mural VELUX
- Combinaison possible avec VELUX ACTIVE ou VELUX App Control pour une commande confortable depuis le smartphone et une protection contre la surchauffe proactive
- Garantie de 5 ans

### Données techniques

#### Cellule solaire

- Cellule solaire intégrée dans le caisson supérieur

#### Batterie

- Batterie haute performance, 10,8 V DC NiMH
- Cette batterie joue le rôle d'accumulateur d'énergie, permettant de faire fonctionner la marquise même en cas d'ensoleillement très faible, voire en l'absence d'ensoleillement (par ex. la nuit).
- La batterie offre une autonomie pour env. 100 utilisations de la marquise

#### Clavier mural

- Technologie radio 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 piles alcalines AAA (1,5 V) fournies
- Lors de la première utilisation, le clavier mural préprogrammé se connecte automatiquement avec le produit VELUX associé en usine.

### Marquage CE



La marquise VELUX de protection contre la chaleur solaire MSI bénéficie du marquage CE et est conforme aux directives européennes s'y rapportant.



### Remarques

Sous réserve de modifications techniques

Le produit est conçu pour être utilisé avec les produits VELUX. Tout raccordement à d'autres produits peut provoquer des dommages ou des dysfonctionnements.

VELUX recommande de confier le montage des marquises de protection contre la chaleur Solar à un personnel spécialisé.

## Compatibilité

		MSI	SSI
	VERRIÈRE avec élément additionnel GIL/GIU	•	•
	QUARTETT	•	•

- Pour les fenêtres de toit situées les unes à côté des autres, un espacement minimal de 1,8 cm entre les cadres doit être respecté.
- La marquise de protection contre la chaleur à tissu transparent peut être combinée avec tous les produits intérieurs de protection contre le soleil VELUX. Néanmoins, la batterie des produits intérieurs de protection contre le soleil Solar ne peut se charger que lorsque la marquise est rentrée.
- Pour les combinaisons de fenêtres composées d'une fenêtre à ouverture par rotation ou par projection, et d'un prolongement vers le bas par un élément additionnel fixe GIL ou GIU. Avec des inclinaisons du toit supérieures à env. 65°, la vue à partir de l'élément additionnel en partie basse est très légèrement limitée.
- La marquise ne peut pas être installée avec d'autres produits extérieurs de protection contre la chaleur.
- Compatible avec les fenêtres solaire VELUX de la génération actuelle FK04 - UK10. Pour les largeurs CK - FK, il faut en plus un régulateur solaire ZOZ 246.
- Peut être combinée avec la solution de lumière VERRIÈRE (fenêtres électriques VELUX GPU et GIU). Pour installer la marquise MSI, il faut commander en plus un kit de montage ZOZ 229S.
- Pour le montage sur les types de fenêtres GGL/GGU/GPL/GPU dans les dimensions de fenêtre CK02-UK10 et C02-U10 installées avec GIL/GIU.

## Fonctions

- La marquise de protection contre la chaleur solaire VELUX à tissu transparent peut être fermée en continu et est munie d'un système de fin de course électronique en position haute et basse.
- La marquise est équipée d'un mécanisme d'entraînement qui assure le relèvement et l'abaissement même avec de faibles inclinaisons du toit.
- Le fusible électronique protège le mécanisme d'entraînement et le moteur au cas où la marquise est bloquée, par exemple par un corps étranger, de la neige ou de la glace.
- Pour éviter des dommages à les marquises extérieurs, il faut prévoir, au dessus de la fenêtre, la pose d'arrêts de coulée de neige. Vous trouverez des indications correspondantes dans la notice de montage.