

VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d
619 00 Brno

Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 506
info.cz@velux.com
www.velux.cz

Prosluníme váš život
od 1942

Prohlédněte si světlovod naživo
Mapa vystavených světlovodů v ČR na:
www.velux.cz/svetlovod/mapa



© 2020 VELUX GROUP © VELUX A VELUX LOGO JSOU REGISTROVANÉ OCHRANĚNÉ ZNÁMKY POUŽÍVANÉ V LICENCI VELUX GROUP.



Realizace Brno

„Více světla“, přála si brněnská rodina při projektování půdní vestavby.



Realizace Raslavice

„Možnost prosvětlení chodby denním světlem nás nadchla. I když je zataženo, máme zde dostatek denního světla a není potřeba svítit.“



V záři světlovodů

Zachycení denního světla na střeše

10
LET
ZÁRUKA

Přenos denního světla do interiéru (98% účinnost)

Světlovody VELUX

Se světlovodem VELUX přivedete přirozené denní světlo i do těch nejtmačších míst vašeho domu.



šikmé i ploché střechy



LED osvětlení



odborná montáž

Pomocí vysoce odrazivého tubusu je možné i během zatažených dnů tyto prostory prosvětlit stejně intenzivně jako prostřednictvím klasické 60W žárovky. Ušetřit tak můžete až 400 hodin svícení žárovkou ročně.

ROZMĚRY A CENY

Ceny jsou s DPH.

TWR/TLR

Tubus ø 25 cm s osazovacím rámem 37x37 cm **9 667,90 Kč**

TWR/TLR

Tubus ø 35 cm s osazovacím rámem 47x47 cm **11 240,90 Kč**

TCR

Tubus ø 35 cm s osazovacím rámem 60x60 cm **12 692,90 Kč**

Čtvercový osazovací rám v harmonii se střechou

Pevný vysokoreflexní tubus s 98% odrazem světla

Diskrétní stropní difuzér v designu EdgeGlow

DOPLŇKOVÉ KOMPONENTY



PRODLUŽOVACÍ DÍL (ZTR)

- Na prodloužení pevného tubusu světlovodu až do délky 6 m
- Vybavené flexi-klik systémem pro jednodušší a rychlejší napojení
- Dostupné ve variantách délky prodloužení 62 cm a 124 cm



NOSIČ LED DIODOVÉHO OSVĚTLENÍ (ZTL)

- Umožňuje použít světlovod jako umělé osvětlení
- Možnost namontovat dodatečně
- Součástí balení je 4W LED žárovka



IZOLAČNÍ DIFUZÉR (ZTB)

- Zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti světlovodů VELUX bez zhoršení propustnosti denního světla
- Vkládá se přímo do vnitřku tubusu světlovodu a nijak nenarušuje vzhled samotného výrobku



HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (BFX)

- Zajišťuje vynikající hydroizolaci, takže se žádná voda ani vlhkost z podstřešní fólie ke světlovodu nedostane

Rozptyl denního světla do interiéru

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY STŘECH



Pro šikmou střechu s profilovanou krytinou




Pro šikmou střechu s plochou krytinou



Pro plochou střechu

IDEÁLNÍ PROSVĚTLENÍ PRO RŮZNÉ TYPY MÍSTNOSTÍ




koupelny



vnitřní chodby



schodiště



šatníky bez oken

CHCETE VĚDĚT VÍČ?
PODÍVEJTE SE NA:

www.velux.cz/svetlovod