



Velikostní tabulka v cm

GGU_66	B x L
CK02	55 x 78
CK04	55 x 98
FK06	66 x 118
FK08	66 x 140
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160
PK06	94 x 118
PK08	94 x 140
PK10	94 x 160
SK06	114 x 118
SK08	114 x 140
SK10	114 x 160
UK04	134 x 98
UK08	134 x 140
UK10	134 x 160

- |   |   |
|---|---|
| 1. Montážní lať střešního okna.   | 7. EDW - lemování střešního okna.                               |
| 2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.   | 8. BBX - parotěsná fólie VELUX.                                 |
| 3. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy). | 9. LSB - ostění systému VELUX.                                  |
| 4. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.  | 10. Provětrávaná mezera.  |
| 5. Parotěsné napojení manžety BBX.  | 11. Montovaná střešní konstrukce Ytong.                         |
| 6. BDX - zateplovací sada systému.  | 12. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 15° až 90°. |

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.  
 Kontakt:  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz) / [architekt.cz@velux.com](mailto:architekt.cz@velux.com)

Typ okna a zasklení	VELUX GGU, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66			
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie			
Typ lemování	EDW pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu/tloušťkou 15 až 120 mm			
Doplňky a stínění	VELUX ostění LSB o hloubce 300 mm			
Skladba střešní konstrukce	montovaná střešní konstrukce Ytong, parotěsná zábrana, sádkartonový podhled			
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA			
Formát A3	M 1: 10/1:5	27.09.2018	Strana 1 z 1	Detail A 17