



Řez A - A

Řez B - B

Velikostní tabulka v cm

GPU_62	B x L
CK04	55 x 98
FK06	66 x 118
FK08	66 x 140
MK04	78 x 98
MK06	78 x 118
MK08	78 x 140
MK10	78 x 160
PK06	94 x 118
PK08	94 x 140
PK10	94 x 160
SK06	114 x 118
SK08	114 x 140

1. Montážní lať střešního okna.
2. Výměna krovu.
3. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
4. Drenážní žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. LSB - ostění systému VELUX.
9. EDW - lemování střešního okna.
10. BBX - parotěsná fólie VELUX
11. Sádrokartonové desky 2 x 12,5 mm.
12. Střešní krokv.
13. Provětrávaná mezera.
14. Provětrávaný parapet.
15. Větrací mřížka.
16. Otopné těleso.
17. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 15° až 90°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.comu

Typ okna a zasklení	VELUX GPU, prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku 62, provětrávaný parapet
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie
Typ lemování	EDW pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu/tloušťkou 15 až 120 mm
Doplňky a stínění	VELUX ostění LSB o hloubce 300 mm
Skladba střešní konstrukce	mezikrokvěvní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA
Formát A3	M 1:10/1:5 10.12.2018 Strana 1 z 1 Detail E 06