



Řez A - A

Velikostní tabulka v cm

GXU_66	B x L
CK06	55 x 118
FK06	66 x 118

- | | |
|--|---|
| 1. Montážní lať střešního okna. | 7. BDZ - zateplovací sada systému. |
| 2. Hydroizolační fólie VELUX BFX. | 8. LSB - ostění systému VELUX. |
| 3. Drenážní žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střešky). | 9. EDZ - lemování střešního okna. |
| 4. Výměna krovu. | 10. BBX - parotěsná fólie VELUX. |
| 5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu. | 11. Střešní krokev. |
| 6. Parotěsné napojení manžety BBX. | 12. Provětrávaná mezera. |
| | 13. Sádrokartonová deska 12,5 mm. |
| | 14. Přípustný sklon střešky pro zobrazenou situaci: 20° až 85°. |

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Typ okna a zasklení	VELUX střešní výlez GXU zateplený, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66
Montážní doplňky	BDZ zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie
Typ lemování	EDZ pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu / tloušťkou do 45 mm
Doplňky a stínění	VELUX ostění LSB o hloubce do 300 mm
Skladba střešní konstrukce	mezikrokevní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA
Formát A3	M 1:10/1:5 07.12.2018 Strana 1 z 1 Detail E 04