



Velikostní tabulka v cm

GXL_66	B x L
FK06	66 x 118

- |   |   |
|---|---|
| 1. Montážní lať střešního okna.   | 7. BDX - zateplovací sada systému.                              |
| 2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.   | 8. LSC - ostění systému VELUX.                                  |
| 3. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy). | 9. EDZ - lemování střešního okna.                               |
| 4. Výměna krokv.  | 10. BBX - parotěsná fólie VELUX.                                |
| 5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.  | 11. Střešní krokv.  |
| 6. Parotěsné napojení manžety BBX.  | 12. Provětrávaná mezera.  |
|   | 13. Sádkartonová deska 12,5 mm.                                 |
|   | 14. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 20° až 85°. |

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz) / [architekt.cz@velux.com](mailto:architekt.cz@velux.com)

Typ okna a zasklení	VELUX střešní výlez GXL zateplený, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie
Typ lemování	EDZ pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu / tloušťkou do 45 mm
Doplňky a stínění	VELUX ostění LSC o hloubce do 400 mm
Skladba střešní konstrukce	nadkroevní izolace, parotěsná zábrana, sádkartonový podhled
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA
Formát A3	M 1: 10/1:5    23.11.2018    Strana 1 z 1    Detail E 03