



1. Vytažení a nalepení hydroizolace k rámu světlovodu
2. Montážní sada krycích plechů ZZZ 210.
3. Kotvení světlovodu šroubem s redukčním kroužkem. V místě montáže se aplikuje těsnění s konštrukčním silikonem.
4. Difuzér EdgeGlow (pro lepší rozptyl světla)
5. Pevný tubus - rovný díl se systémem Flexi Loc, pro snadné a rychlé sestavení.
6. Osazovací hlavice TCR - manžeta z tvrzeného PVC s akrylátovou kopulí
7. Přelepení spoje aluminiovou VELUX páskou.
8. ZTL nosič LED diodového osvětlení.
9. Povolený sklon střechy: 0° až 15°.

Pozn. Kompletní sada obsahuje komponenty pro montáž v délce 1,0 - 1,7 m. Prodlužovací díly lze světlovod prodloužit až do délky 6 m.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Typ světlovodu	světlovod TCR pro ploché střechy
Montážní doplňky	BBX manžeta z parotěsné fólie ZTR prodlužovací díl 62, nebo 124 cm
Typ lemování	
Doplňky	krycí plechy ZZZ 210 ZTL nosič LED diodového osvětlení
Skladba střešní konstrukce	betonová nosná konstrukce, parozábrana, tepelná izolace
Typ střešní krytiny	povlaková krytina
Formát A3	M 1:5/1:2,5 21.08.2018 Strana 1 z 1 Detail D 03