


Produktdatenblatt

Flachdach-Fenster KUPPEL CFP/CVP

Bekannte Kuppeloptik für flache Dächer



Produktbeschreibung und -vorteile

- Sehr gute Wärmedämmeigenschaften
- Verminderte Regengeräusche durch Isolierglas-Scheibe
- Nut zur Aufnahme der Innenverkleidung
- Guter Einbruchschutz (RC2 nach DIN EN 1627)
- Integrierter 15-cm-Aufsetzkranz
- 10 Jahre Garantie – ausgenommen Elektrokomponenten und Sonnenschutz
- Automatisch zu öffnende VELUX INTEGRA® Version (CVP) inkl. Regensensor
-  Funk-Wandschalter KLI 311 ist vorprogrammiert für eine einfache Installation
- Modernes Fensterdesign – Motor im Rahmen des CVP integriert
- Durchsturzsicher, siehe www.velux.de/info/6740
- Bekannte Kuppel-Optik wahlweise in klarer oder undurchsichtiger Ausführung
- Ober-Element KUPPEL aus kratzfestem Acryl
- Kuppeloptik ermöglicht natürliche Entwässerung

Zugelassener Dachneigungsbereich

0° bis 15°

Ausführungen und Verglasungen

Jeweils mit klarer oder undurchsichtiger Kuppel:

- Festverglaste Ausführung, CFP
- Zu öffnende VELUX INTEGRA® Version, CVP

10 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Lichtkuppeln*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Tageslicht-Spots
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

* Ausgenommen Elektrokomponenten (3 Jahre)

Bei Qualität setzen wir Zeichen



CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Anschlussprodukte



Perfekter Anschluss

Für den fachgerechten Anschluss der Fenster an das Dach bietet VELUX untereinander abgestimmte Produkte an, die schnelle, problemlose und handwerksgerechte Lösungen bieten. Dies gilt sowohl für die Anschlüsse von außen als auch von innen.



Adapterkranz:

Für die Erfüllung der Anforderungen bei unterschiedlichsten Dachkonstruktionen.



Dampfsperrschürze:

Für den Anschluss von VELUX Flachdach-Fenstern an die Luftdichtheitsschicht des Daches.



Flachdach-Innenfutter:

Die ideale Einbauunterstützung in Sanierungs- und Austauschsituationen für einen passgenauen Abschluss der Innenverkleidung.



Kapleistenset:


Für die sichere Befestigung des Dachmaterials an das VELUX Flachdachfenster.

Sonnenschutz



Immer die richtige Lösung

Von der Tageslichtsteuerung über Schutz vor Hitze und Kälte bis hin zu effektiver Verdunkelung: Die Kombination von Flachdach-Fenstern mit Sonnenschutzprodukten bietet immer eine kluge Lösung mit System:



Hitzeschutz-Markisen:

Sonne ja, Hitze nein

Wabenplissees:

Abdunkelnd und wärmedämmend

Größenraster

Maße des Dachausschnittes						
	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm
60 cm	CFP CVP 060060 0,19					
80 cm		CFP CVP 080080 0,40				
90 cm	CFP CVP 060090 0,32		CFP CVP 090090 0,54			
100 cm				CFP CVP 100100 0,70		
120 cm			CFP CVP 090120 0,76		CFP CVP 120120 1,07	
150 cm				CFP CVP 100150 1,11		CFP CVP 150150 1,78

fett = Typen- und Größenbezeichnung
mager = Lichtfläche in m²



Wichtiger Hinweis: Bei rechteckigen Größen ist der Motor auf der **kurzen** Seite.

Technische Werte – VELUX Flachdach-Fenster Kuppel

		 Kuppel Klare Ausführung	 Kuppel Undurchsichtige Ausführung		
	Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient $U/U_{rc, ref300}$ in $W/(m^2K)$ nach EN 1873 einschl. Aufsetzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche $A/A_{rc, ref300} = 3,4 m^2$ und $A/A_{vc, ref300} = 3,8 m^2$ (nur KONVEX-Glas). CE-Kennzeichnung nach ETA 18/0845 für FLACH-Glas und KONVEX-Glas.	$U = 0,80$ $(U = 0,87$ nur Größe 150 x 150)	$U = 0,80$ $(U = 0,87$ nur Größe 150 x 150)		
	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w in dB/Klasse nach DIN 4109. <i>Je größer der Wert, desto besser die Schalldämmung.</i>	$R_w = 36/2$	$R_w = 36/2$		
	Hitzeschutz Gesamtenergiedurchlassgrad g nach DIN EN 410 <i>Je kleiner der Wert, desto besser der Hitzeschutz.</i>	$g = 0,53$ $(g = 0,49$ nur Größe 150 x 150)	$g = 0,20$ $(g = 0,14$ nur Größe 150 x 150)		
	Solarer Wärmegewinn Gesamtenergiedurchlassgrad g nach DIN EN 410 <i>Je größer der Wert, desto höher der solare Wärmegewinn.</i>	$g = 0,53$ $(g = 0,49$ nur Größe 150 x 150)	$g = 0,20$ $(g = 0,14$ nur Größe 150 x 150)		
	Sicherheit ESG = Einscheiben-Sicherheitsglas VSG = Verbund-Sicherheitsglas Guter Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627	Kuppel aus Acrylglas Floatglas außen (ESG nur Größe 150 x 150) VSG innen	Kuppel aus Acrylglas Floatglas außen (ESG nur Größe 150 x 150) VSG innen		

Technische Werte – VELUX Flachdach-Fenster Kuppel

Ausführung	Kuppel Klare Ausführung	Kuppel Undurchsichtige Ausführung		
U/Urc, ref300 in W/(m ² K) nach EN 1873 einschl. Aufsetzkranz bezogen auf die Abwicklungsfläche $A/A_{rc, ref300} = 3,4 \text{ m}^2$ und $A/A_{rc, ref300} = 3,8 \text{ m}^2$ (nur KONVEX-Glas).	0,80 (0,87 nur Größe 150 x 150)	0,80 (0,87 nur Größe 150 x 150)		
U_g W/(m ² K)	0,8 (0,7 nur Größe 150 x 150)	0,8 (0,7 nur Größe 150 x 150)		
R_w dB	36	36		
g	0,53 (0,40 nur Größe 150 x 150)	0,20 (0,14 nur Größe 150 x 150)		
T_{D65}	0,72 (0,68 nur Größe 150 x 150)	0,25 (0,15 nur Größe 150 x 150)		
T_{uv}	0,05	0,05		

Scheibenaufbau

Ausführung	Kuppel alle Ausführungen ausgenommen Größe 150 x 150	Kuppel alle Ausführungen nur Größe 150 x 150		
Ober-Element	Kuppel aus kratzfestem Acrylglas	Kuppel aus kratzfestem Acrylglas		
Basis-Element	4 mm Floatglas + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz	8 mm Einscheiben- Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz		
Außenscheibe				
Scheibenzwischenraum	14 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz	10 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz		
Innenscheibe	2x3 mm Verbund- Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz	2x4 mm Verbund- Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz		
Scheibenstärke	24 mm (2-fach-Verglasung)	26 mm (2-fach-Verglasung)		

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230/240 V AC – 50 Hz / 40 Watt Funk-Wandschalter KLI 311, 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien
Druck- und Zugkraft	Zugkraft: Min 400 N Druckkraft: Min 400 N
Fensteröffnung	Maximum 150 mm in 20 Sekunden
Kompatibilität	Das Fenster basiert auf der Radiofrequenz (RF) Technologie, 868 MHz Bereich. Kompatibel mit anderen Produkten mit dem io-homecontrol® Logo. Das Fenster ist geeignet, um nachträglich innenliegende elektrische Elektro-Sonnenschutzprodukte zu montieren. Diese können direkt an die Fenstersteuerung angeschlossen werden. Interfaces KLF 050, KLF 200 sind ebenfalls kompatibel. Ein Anschluss an Fremdprodukte kann zu Beschädigungen und Defekten führen.
Anschluss	Das Fenster ist ausgestattet mit einer 4 m langen Kabelleitung (2 x 1,5 mm ² H05VV-F) und einem Eurostecker für den Anschluss an das Stromnetz.
Installation & Bedienung	Das Fenster wird in die Schutzkategorie IP44 eingestuft Bei Installation in den Räumen mit einer hohen Feuchtigkeit sind geltende Regelungen zu beachten (wenn notwendig treten Sie mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung). Radiofrequenz-Reichweite: 200 m im freien Feld. Abhängig von der Gebäudekonstruktion liegt die Innenraumreichweite bei ca. 20 m.
Temperatur	Der Fenstermotor ist im Blendrahmen verborgen und funktioniert bei - 10° C bis + 60° C. Benutzung für den Gebrauch in Innenräumen bis max. + 50° C.