


Produktdatenblatt

VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise Solar Tageslicht MSL



Produktvorteile

- Effektiver Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Auch bei ausgefahrener Markise kann das Fenster geöffnet werden
- Verringert die Notwendigkeit zusätzlicher Klimatisierung im Sommer
- Empfohlen für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für bequeme Smartphonesteuerung und proaktiven Überhitzungsschutz durch automatisches Schließen der Hitzeschutz-Markise je nach Wetterlage.
- 5 Jahre Garantie



Technische Daten

Solarzelle

- Solarzelle im Topkasten integriert

Batterie

- Hochleistungs-Akku, 10,8 V DC NiMH
- Dieser Akku übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um die Markise auch bei schwächster oder kleiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.
- Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen der Markise ausreichend.

Funk-Wandschalter

- Funktechnik 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien im Lieferumfang enthalten
- Der vorprogrammierte Funk-Wandschalter verbindet sich bei der ersten Bedienung automatisch mit dem ab Werk zugewiesenen VELUX INTEGRA® Produkt.

CE-Kennzeichnung



Die VELUX INTEGRA® Solar Hitzeschutz-Markise MSL ist CE-gekennzeichnet und entspricht den einschlägigen EU-Richtlinien.









Anmerkungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Das Produkt ist für die Kombination mit VELUX Produkten entwickelt. Der Anschluss an andere Produkte kann Schäden oder Funktionsstörungen bewirken.

VELUX empfiehlt den Einbau von Elektro- und Solar-Hitzeschutz-Markisen durch Fachpersonal.

Kompatibilitäten

| | |
|---|---|
|  | Dachfenster Manuell GGU/GGL, GPU/GPL, VU/VL, VKU |
|  | Dachfenster Solar VELUX INTEGRA® Solarfenster GGU/GGL |
|  | DUO |
|  | LICHTBAND WAND Untenelement VIU |
|  | LICHTBAND FASSADE Untenelement VFA/VFB |
|  | RAUM |
|  | PANORAMA |
|  | ÜBERFIRST |

- Bei mehreren Dachfenstern nebeneinander ist für die MSL ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 1,8 cm einzuhalten. Beim Einbau übereinander ist ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 25 cm erforderlich.
- Die Hitzeschutz-Markise Tageslich MSL lässt sich mit allen innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukten kombinieren. Der Akku innenliegender Solar-Sonnenschutzprodukte lädt jedoch nur bei eingefahrener Markise.
- Die Markise kann nicht zusammen mit weiteren außenliegenden Sonnenschutzprodukten montiert werden.
- Nur kombinierbar mit VELUX INTEGRA Solar-Fenstern der aktuellen Generation CK02-UK10. Für die Größen CK-FK ist zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich.
- Für die Kombination mit Kupferfenstern muss ein zusätzliches Kupferprofil ZOZ_K__240 bestellt werden.
- Für die Montage auf ältere Fenstertypen GGU/GGL (102-810) ist zusätzliches Montagekit ZOZ 238 erforderlich.
- Die Montage auf ältere Fenstertypen GPU/GPL (102-810) ist nicht möglich.

Funktionen

- Die VELUX INTEGRA® Hitzeschutz-Markise kann stufenlos geschlossen werden und ist mit einer elektronischen Endabschaltung in der oberen und der unteren Position versehen.
- Der Antriebsmechanismus stellt das Herausrollen und das Herunterlassen auch bei flachen Dachneigungen sicher.
- Die elektronische Sicherung schützt den Antriebsmechanismus und den Motor, falls die Markise durch Fremdkörper, wie z.B. Schnee und Eis blockiert wird.