

Produktdatenblatt

VELUX INTEGRA® Solar Hitzeschutz- Markisen MSU

Für Flachdach-Fenster KONVEX- GLAS und FLACH-GLAS



Produktbeschreibung und -vorteile

- Effektiver Hitzeschutz wird gewährleistet, indem die Hitzeeinwirkung über das Flachdach-Basiselement in den Raum darunter deutlich abgemildert wird.
- Markisenstoff aus transparentem Glasfasergewebe, Farbton 5070, weiß. Schienen und Kunststoff-Teile im Farbton weiß.
- Schutz des Gewebes vor Schmutz dank Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- VELUX empfiehlt die Montage direkt mit dem Fenster
- Leistungsstarker Akku – Betrieb
- Im Lieferumfang enthalten:
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter
- 5 Jahre Garantie



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com

Technische Daten

Solarzelle

- Solarzelle im Topkasten integriert

Batterie

- Hochleistungs-Akku, 10,8 V DC NiMH
- Dieser Akku übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um die Markise auch bei schwächster oder kleiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.
- Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen der Markise ausreichend

Funk-Wandschalter

- Funktechnik 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien im Lieferumfang enthalten
- Der vorprogrammierte Funk-Wandschalter verbindet sich bei der ersten Bedienung automatisch mit dem ab Werk zugewiesenen VELUX INTEGRA® Produkt.

CE-Kennzeichnung



Die VELUX INTEGRA® Markise MSU wurde CE-gekennzeichnet und es ist im Einklang mit den einschlägigen EU-Richtlinien.

Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten

Das Produkt ist für den Gebrauch mit VELUX Produkten entwickelt. Der Anschluss an anderen Produkten kann Schäden oder Funktionsstörungen bewirken.

VELUX empfiehlt den Einbau der Markise zusammen mit dem Fenster.

Kompatibilität

MSU		CVU	CFU						
060060		•	•						
080080		•	•						
090060		•	•						
090090		•	•						
100100		•	•						
120090		•	•						
120120		•	•						

- Die MSU lässt sich nicht mit dem VELUX INTEGRA® Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU kombinieren.
- VELUX empfiehlt die Montage direkt mit dem Fenster; da der Einbau nur vom Dach aus möglich ist.
- Die Kombination mit dem Insektenschutz ZIU ist möglich da die Montage vom ZIU innen erfolgt.
- Für Flachdach-Fenster KONVEX- und FLACH-GLAS CVU/CFU. Die Montage erfolgt zwischen dem unteren Basis-Element und dem Ober-Element, dezent integriert im Rahmen.

Funktionen

- Die VELUX INTEGRA® Elektro-Hitzeschutz-Markise kann stufenlos geschlossen werden und ist mit elektronischer Endabschaltung in der oberen und der unteren Position versehen.
- Sie ist mit einem Antriebsmechanismus versehen, der das Heraufrollen und das Herunterlassen auch bei flachen Dachneigungen sicherstellt.