

## Produktdatenblatt

# VELUX INTEGRA® Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU

Für Flachdach-Fenster KONVEX- GLAS und FLACH-GLAS



### Produktbeschreibung und -vorteile

- Effektive Verdunkelung
- Weißer, besonders dicht gewebter Stoff verhindert Lichtdurchlass
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- VELUX empfiehlt die Montage direkt mit dem Fenster
- Leistungsstarker Akku – Betrieb
- Im Lieferumfang enthalten:  
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter
- Kombinierbar mit VELUX ACTIVE für einfache Bedienung per Smartphone-App oder Sprachsteuerung
- 3 Jahre Garantie



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

### Technische Daten

#### Solarzelle

- Solarzelle im Topkasten integriert


#### Batterie

- Hochleistungs-Akku, 10,8 V DC NiMH
- Dieser Akku übernimmt die Funktion eines Energiespeichers, um das Rollo auch bei schwächster oder kleiner Sonneneinstrahlung (z.B. nachts) betreiben zu können.
- Die Kapazität des Akkus ist für ca. 100 Bewegungen des Rollos ausreichend

#### Funk-Wandschalter

- Funktechnik 868,0 MHz (io-homecontrol®)
- 2 x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien im Lieferumfang enthalten
- Der vorprogrammierte Funk-Wandschalter verbindet sich bei der ersten Bedienung automatisch mit dem ab Werk zugewiesenen VELUX INTEGRA® Produkt.

### CE-Kennzeichnung



Das VELUX INTEGRA® Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU wurde CE-gekennzeichnet und es ist im Einklang mit den einschlägigen EU-Richtlinien.

### Bemerkungen

Technische Änderungen vorbehalten

Das Produkt ist für den Gebrauch mit VELUX Produkten entwickelt. Der Anschluss an anderen Produkten kann Schäden oder Funktionsstörungen bewirken.

VELUX empfiehlt den Einbau des Verdunkelungs-Rollo zusammen mit dem Fenster.

## Kompatibilität

MSU		CVU	CFU						
060060		•	•						
080080		•	•						
090060		•	•						
090090		•	•						
100100		•	•						
120090		•	•						
120120		•	•						

- Die DSU lässt sich nicht mit dem VELUX INTEGRA® Solar-Hitzeschutz-Markise MSU kombinieren.
- VELUX empfiehlt die Montage direkt mit dem Fenster, da der Einbau nur vom Dach aus möglich ist.
- Die Kombination mit dem Insektenschutz ZIU ist möglich da die Montage vom ZIU innen erfolgt.
- Für Flachdach-Fenster KONVEX- und FLACH-GLAS CVU/CFU. Die Montage erfolgt zwischen dem unteren Basis-Element und dem Ober-Element, dezent integriert im Rahmen.

## Funktionen

- Das VELUX INTEGRA®Solar-Verdunkelungs-Rollo kann stufenlos geschlossen werden und ist mit elektronischer Endabschaltung in der oberen und der unteren Position versehen.
- Es ist mit einem Antriebsmechanismus versehen, der das Heraufrollen und das Herunterlassen auch bei flachen Dachneigungen sicherstellt.