

## Produktdatenblatt

# Tageslicht-Spot – für flache Dächer von 0° - 15°



### Produktbeschreibung und -vorteile

- Schneller und leichter Einbau durch innovatives Stecksystem: Rohrmontage ohne Schrauben
- Einbauflexibilität durch Möglichkeit der Rohrmontage und Ausrichtung des kompletten Systems von außen
- Innovatives Design der Streuscheibe für bessere Lichtverteilung
- Sehr hohe Lichtausbeute durch den Einbau mit starrem Rohr und innen liegender Streuscheibe aus Polycarbonat
- Diffusor mit integriertem Deckenring, weiß

### Zugelassener Dachneigungsbereich

0° bis 15°

### Lieferumfang

- Starres Rohr und 2 Ellenbogengelenke aus Aluminium, (Durchmesser 35 cm) für hohe natürliche Lichtausbeute
- Inklusive Dampfsperrschürze BBX

### 10 Jahre Garantie



#### VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster\*
- Flachdach-Fenster\*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

\* Ausgenommen Elektrokomponenten

### Bei Qualität setzen wir Zeichen



#### CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter:

[www.velux.de/ce-zeichen](http://www.velux.de/ce-zeichen)

## Zubehör



### Adapter für verbesserten Wärmeschutz

- 2-fach verglaste Diffusor-Acrylglas-Scheibe
- Verbesserte Wärmedämmung durch zusätzliche Dichtung im Deckenring
- Unsichtbar durch integrierten Einbau

### Verlängerungsrohr

- Länge 62 cm
- Länge 124 cm

### Kappleisten-Set

### Adapterkranz

### Beleuchtungszusatz

## Größenraster



fett = Außenmaße  
mager = Rohrdurchmesser