





Hinweise für den Einbau von VELUX Fenstern in Dächer mit Biberschwanz-Ziegeln in Kronen- und Doppeldeckung

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,


die nachfolgenden Details informieren Sie über die Wahl des Eindeckrahmens für Einbauten von VELUX Fenstern in Dächer mit Biberschwanz-Ziegeln in Kronen- und Doppeldeckung.

1. Übersicht über die Wahl des Eindeckrahmens

als:	Einzel-Eindeckrahmen standard/vertieft	Kombi-Eindeckrahmen standard/vertieft	Einzel- Aufkeilrahmen	Kombi- Aufkeilrahmen
für:				
Kronendeckung	EDZ(W)/EDT/EDJ	EKZ(W)/EKT/EKJ	EAZ(W)	EAZ
Doppeldeckung	EDB/EDJ ¹⁾	EKB/EKJ ¹⁾	EAZ(W) ¹⁾	EAW ¹⁾


¹⁾ Bei der Verwendung der Eindeckrahmen EDJ, EKJ, EAZ(W) für Biberschwanz-Ziegel in Doppeldeckung sind bauseitige Anpassungs- bzw. Zusatzarbeiten notwendig. Der Schaumstoffkeil, der sich auf den Eindeckrahmenblechen befindet, muss geschnitten werden.

2. Produktinformationen

<p>E_Z "Ziegel"</p> <ul style="list-style-type: none"> Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe. Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° bis 90° (EAZ: 20° bis 75°) Lieferbare Materialien: Aluminium (einbrennlackiert, grau) <p>E_W „Ziegel hoch/Welle“</p> <ul style="list-style-type: none"> Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe. Zugelassener Dachneigungsbereich: 10° bis 90° (EAW 10° bis 75°) Lieferbare Materialien: Aluminium (einbrennlackiert, grau), Kupfer, Titanzink walzblank, Aluminium Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar). <p>E_T „Flachziegel“</p> <ul style="list-style-type: none"> Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4 cm Höhe. Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° bis 90° Lieferbare Materialien: Aluminium (einbrennlackiert, grau) <p>E_J "Ziegel vertieft"</p> <ul style="list-style-type: none"> Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 9 cm Höhe. Zugelassener Dachneigungsbereich: 20° bis 90° Lieferbare Materialien: wie E_W 	
--	---

E_B "Biberschwanz Doppeldeckung"

- Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm).
- Zugelassener Dachneigungsbereich: 25° bis 90°.
- Lieferbare Materialien: Aluminium (einbrennlackiert, grau), Kupfer, Titanzink walzblank, Aluminium Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen lieferbar).

**Hinweise:**

- Bei Einbau von Dachfenstern mit Zusatzelementen GIU/GIL sind grundsätzlich die Eindeckrahmen EDW/EKW, EDT/EKT, EAW sowie EDJ/EKJ zu verwenden
- Bei Einbau des GDL Cabrio kann der Eindeckrahmen EDB/EKB incl. zusätzlicher Schichtstücke verwendet werden.
Entsprechende Artikelnummern und Preise erhalten Sie über die VELUX Kundenbetreuung.
- Das GDL Cabrio kann nicht vertieft eingebaut werden.

Weitere Fachinformationen und Unterlagen

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info