

Welcher VELUX Eindeckrahmen zu welcher Dacheindeckung?

1. VELUX Eindeckrahmen

Zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fenster und Dach ist für jedes Dachfenster ein Eindeckrahmen erforderlich. Er leitet das von der Dachfläche herabfließende Wasser seitlich am Fenster vorbei und sorgt für eine sichere Abdichtung, durch die weder Wasser noch Staub oder Flugschnee ins Dach eindringen können.

Es gibt Fenstersysteme, bei denen der Eindeckrahmen fest mit dem Fenster verbunden ist. Bei VELUX ist dies aber nur bei den Dachausstiegen GVT 103, GVK und dem Dachfenster GVO der Fall, bei denen es nicht auf besonders vielfältige Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten ankommt. Bei allen übrigen VELUX Fenstersystemen sind die Eindeckrahmen nicht fest mit den Fenstern verbunden. Durch diesen Vorteil haben Sie die Möglichkeit, aus einem großen Sortiment verschiedener Eindeckrahmen den Ihren Einbauwünschen und Ihrer Dacheindeckung entsprechenden Eindeckrahmen zu wählen.

2. Eindeckrahmen-Ausführungen

- ..Z = Eindeckrahmen "Ziegel" – für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe.
- EZ = Eindeckrahmen "Ziegel" für Austauschfenster VU/VL/VKU und für den einfachen Fenstertausch mit dem aktuellen Fenstersortiment - für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe.
- ..W = Eindeckrahmen "Ziegel hoch/Welle" – für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe.
- EW = Eindeckrahmen "Ziegel hoch/Welle" für den einfachen Fenstertausch mit dem aktuellen Fenstersortiment – für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe.
- ..T = Eindeckrahmen „Flachziegel“ für flache Ziegel von 1,5 bis 4 cm Höhe.
- ..J = Eindeckrahmen „Ziegel für vertieften Einbau“ - für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 9 cm Höhe.
- ..S = Eindeckrahmen "Schiefer Stehfalz" – für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
- ES = Eindeckrahmen "Schiefer Stehfalz" für Austauschfenster VU/VL – für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
- ..L = Eindeckrahmen "Schiefer Schichtstück" – für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
- EL = Eindeckrahmen "Schiefer Schichtstück" für den einfachen Fenstertausch mit dem aktuellen Fenstersortiment – für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
- ..B = Eindeckrahmen "Biberschwanz Doppeldeckung" – für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm).
- ..N = Eindeckrahmen "Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau" – für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe.
- ..E = Eindeckrahmen "Metall Stehfalz" – für den Einbau von VELUX Fenstern/Kollektoren in Metall-Stehfalz-Dächern.

3. Wahl des Eindeckrahmens zur Dacheindeckung

Dacheindeckung	Eindeckrahmen-Ausführung											Hinweise
	..Z	..W	..T	..J	..S	..L	..B	..N	..E	EZ	ES	
Biberschwanz Doppeldeckung	X			X			X				X	..Z, EZ mit bauseitiger Anpassung
Biberschwanz Kronendeckung	X			X							X	bauseitige Anpassung
Bitumen-Schindel						X		X				
Bitumen-Wellplatten		X		X								
Braas Turmalin	X		X	X								
Braas Teviva	X		X	X								
Creaton FUTURA		X		X								
Creaton BALANCE		X		X						X		
Creaton Domino	X		X	X								
Dachpappe						X		X				
Doppel-S-Pfanne	X	X		X						X		
Doppelfalzziegel	X	X		X						X		
Eisenberger E 32	X	X		X						X		
English Schiefer					X	X		X				X
Ergoldsbacher Doppelwulstpfanne	X	X		X						X		
Ergoldsbacher Großfalz	X	X		X						X		
Erlus Linea	X		X	X								
Eternit Esbjerg		X		X								
Eternit Schiefer					X	X						X
Falzziegel	X	X		X						X		
Finkenberger Pfanne	X	X		X						X		
Flachdachkremper	X	X		X						X		
Flachdachpfanne	X	X		X						X		
Flachdachpfanne MZ3	X	X		X						X		
Florentoziegel		X		X								
Frankfurter Pfanne	X	X		X						X		
Grado-Pfanne	X	X		X						X		
Grün- bzw. Grasdach						X						bauseitige Zusatzmaßnahmen
Gutanit-Bitumen-Pfanne	X	X		X						X		
Hanseat 35 Ziegel	X	X		X						X		
Harzer Pfanne	X	X		X						X		
Heidelberger Pfanne	X	X		X						X		
Hohlfalzziegel 16	X	X		X						X		
Hohlpfanne		X		X						X		EZ mit bauseitiger Anpassung
Holzschindel					X	X		X				
Meindl Klosterpfanne		X		X								

Dacheindeckung	Eindeckrahmen-Ausführung											Hinweise
	..Z	..W	..T	..J	..S	..L	..B	..N	..E	EZ	ES	
Mönch & Nonne		X		X								
Meyer Holsen Flachdachziegel	X	X		X							X	
Mistralpfanne		X		X								
Nelskamp Nibra G10	X		X	X								
Reet, Stroh		X										Bauseitige Ergänzung
Romanokremper L 21		X		X								
Römer Pfanne (Braas)		X		X								
S-Pfanne (Holländer)	X	X		X						X		
Schiefer Natur					X	X		X			X	
Standard 70	X	X		X						X		
Pfannenblech		X										
Taunus-Pfanne	X			X						X		
Tegalit	X		X	X								
Trapezblech "ausgeschäumt"		X										Bauseitige Zusatzmaßnahmen
Trapezblech "nicht ausgeschäumt"		X										
Welle 5,-,6,-8		X		X								
Welle Berlin		X		X								
Wellplatten aus Zement		X		X								
Wienerberger Koramic Orea 9	X		X	X								
Wienerberger Koramic Actua 10	X		X	X								

Weitere Fachinformationen und Unterlagen

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info