



Opstalt vinkelret på tag
Snit A-A
1:5

Snit B-B
1:5

- ① VELUX inddækning (EDW W 3K2/3K3 20°-60°)
- ② VELUX klassisk tagvindue (GVR 30°-60°)
- ③ VELUX undertagkrave (BFX)
- ④ Montagelægte (ej VELUX)
- ⑤ Veksel, kun ved udveksling mellem spær (ej VELUX)

Tagbeklædning:
Tagsten
Max 120 mm

VELUX Produkter:
GVR
30°-60°

EDW W 3K2/3K3
20°-60°

BFX

VELUX vindues størrelser:

Str.	bredde (mm)	Højde (mm)
3K2	508	575
3K3	508	825

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logoet er et registreret varemærke

VELUX

Emne: GVR klassisk tagvindue installeret i tagsten med EDW W fleksible inddækning 3K2 / 3K3

Tegningsnr.:---		SCo: ---	
Dato: 03.01.2017	Rev. dato: 20.07.2018	Format: A3	Mål: 1:5

Note: Ved indbygning af VELUX ovenlysvinduer skal det sikres, at producentens montagevejledning og gældende bygge- og brandmyndighedskrav overholdes. Tagkonstruktionen angivet på tegningen viser principperne for en tagkonstruktion og skal tilpasses den konkrete byggesag, lokal praksis for god byggeskik og øvrige byggevarerleverandørers anvisninger.